



## TP-Link INSIGHT S385 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Pared

Ref.: CM70164283 P/N: INSIGHT S385 4MM

### Detalle del producto

Videovigilancia HD Inteligente 24/7 integrada en tu negocio Cámara IP VIGI tipo bullet Full-Color para exteriores de 8MP Análisis de personas y vehículos Busque y filtre por personas o vehículos de interés en función de muchos atributos diferentes, lo que agiliza y facilita la búsqueda posterior al evento. Clasificación de personas y vehículos Distinga a las personas y los vehículos de otros objetos y reciba notificaciones de eventos más precisas. Tecnología de mejora de vídeo inteligente True WDR: Mediante el análisis y la mezcla de diferentes exposiciones, True WDR garantiza que tanto las zonas claras como las oscuras permanezcan correctamente expuestas, ofreciendo una imagen equilibrada y de aspecto natural incluso en entornos con iluminación de alto contraste. Smart IR: Smart IR ajusta dinámicamente la iluminación por infrarrojos para evitar la sobreexposición y los reflejos, mejorar la visibilidad a diferentes distancias y garantizar un metraje más nítido. 3D DNR: 3D DNR es una tecnología de reducción de ruido que analiza los datos de la imagen a lo largo de los fotogramas para reducir el ruido de forma selectiva conservando los detalles importantes. White Balance: El Balance de Blancos garantiza que el blanco aparezca neutro en una imagen, independientemente de las condiciones de iluminación. Eficiente tecnología de compresión H.265+ H.265+ reduce el ancho de banda y el espacio de almacenamiento necesarios para los vídeos, al tiempo que mantiene una excelente calidad de imagen. Ahorra un 57,5% y un 15% más de espacio de almacenamiento en comparación con H.264 y H.265, respectivamente.

- Súper alta definición de 8MP (4K) y 24 horas a todo color
- Análisis de personas y vehículos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Resistente al agua IP67
- Tecnología de compresión H.265+
- 12V DC/PoE

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Cámara IP VIGI tipo bullet Full-Color para exteriores de 8MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 3840 x 2160, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC ± 5%, Max. 10.5 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 11.5 W, IP67, 184 x 74 x 74 mm, 0.525 kg, Blanco

**Videovigilancia HD Inteligente 24/7 integrada en tu negocio**

Cámara IP VIGI tipo bullet Full-Color para exteriores de 8MP

## **Análisis de personas y vehículos**

Busque y filtre por personas o vehículos de interés en función de muchos atributos diferentes, lo que agiliza y facilita la búsqueda posterior al evento.

## **Clasificación de personas y vehículos**

Distinga a las personas y los vehículos de otros objetos y reciba notificaciones de eventos más precisas.

## **Tecnología de mejora de vídeo inteligente**

True WDR: Mediante el análisis y la mezcla de diferentes exposiciones, True WDR garantiza que tanto las zonas claras como las oscuras permanezcan correctamente expuestas, ofreciendo una imagen equilibrada y de aspecto natural incluso en entornos con iluminación de alto contraste.?

Smart IR: Smart IR ajusta dinámicamente la iluminación por infrarrojos para evitar la sobreexposición y los reflejos, mejorar la visibilidad a diferentes distancias y garantizar un metraje más nítido.

3D DNR: 3D DNR es una tecnología de reducción de ruido que analiza los datos de la imagen a lo largo de los fotogramas para reducir el ruido de forma selectiva conservando los detalles importantes.

White Balance: El Balance de Blancos garantiza que el blanco aparezca neutro en una imagen, independientemente de las condiciones de iluminación.

## **Eficiente tecnología de compresión H.265+**

H.265+ reduce el ancho de banda y el espacio de almacenamiento necesarios para los vídeos, al tiempo que mantiene una excelente calidad de imagen. Ahorra un 57,5% y un 15% más de espacio de almacenamiento en comparación con H.264 y H.265, respectivamente. Súper alta definición de 8MP (4K) y 24 horas a todo color

Análisis de personas y vehículos  
§ Clasificación de personas y vehículos  
Detección inteligente  
Tecnología de mejora de vídeo inteligente  
Defensa activa y audio bidireccional  
Resistente al agua IP67  
Tecnología de compresión H.265+  
12V DC/PoE

Factor de forma Bala (forma)

Alimentación CC, PoE

Tipo Cámara de seguridad IP

Colocación soportada Exterior

Número de cámaras 1

Ethernet Si

Tecnología de conectividad Alámbrico

Visión nocturna Si

Wifi No

Tipo de montaje Pared

Color del producto Blanco

Bluetooth No

Tipo de sensor CMOS

Consumo de energía (max) 10,5 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) 11,5 W

Voltaje de salida CC 12

Administración basada en web Si

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1

Máxima resolución 3840 x 2160 Píxeles

Altavoces incorporados Si

Estándares de red IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Navegador web Si

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Protocolos de red compatibles TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP

Sistema de audio De 2 vías

Iluminación mínima 0 lx

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB

Administrado a través de la nube Si

Kit de montaje Si

Material de la carcasa Metal

Tipo de LED Infrarrojo/blanco

Total de megapíxeles 8 MP

Canales de entrada de audio 1.0 canales

Funciones de protección Resistente al agua

Canales de salida de audio 1.0 canales

Tornillos incluidos Si

Incluye plantilla de perforación Si

Formatos de audio soportados G.711 A-law

Formatos de compresión de video H.264, H.264+, H.265, H.265+

Frecuencia de muestreo 8 kHz

Código IP (International Protection) IP67

Formatos gráficos soportados 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160

Grabación de vídeo Si

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C

Ancho 74 mm

número de micrófonos 1

Micrófono incorporado Si

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C

Resistente a la intemperie Si

Distancia de detección 107 m

Distancia de observación 44 m

Distancia de reconocimiento 21 m

Distancia de funcionamiento máximo 107 m

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 95%

Altura 74 mm

Amplio rango dinámico (WDR) Si

Manual de usuario Si

Construido en la sirena Si

Modo día / noche Si

Filtro de corte infrarrojo Si

Longitud 184 mm

Visualización a distancia Si

Ángulo de visión de la lente, horizontal 91.5°

Ángulo de visión de la lente, vertical 46.1°

Enchufe de entrada de CCSi

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 95%

Ángulo de visión de la lente, diagonal 109.6°

Escaneado progresivo Si

Ángulo de inclinación 0 - 90°

Enfoque fijo Si

Distancia de identificación 11 m

Protección mediante contraseña Si

Apertura máxima1,6  
Vista vivaSi  
Peso525 g  
Compensación de luces altas (HLC)Si  
Compensación de contraluz (BLC)Si  
Tasa de bitsMain Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps  
Control de tasa de bitsConstant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)  
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez  
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si  
Rango dinámico120 dB  
Rango de velocidades de transferencia de bits0 - 64 Kbit/s  
Botón de restaurarSi  
Autenticación de resumenSi  
EspejoSi  
Sensor de movimientoSi  
Tipo de notificación de alertaNotificación emergente  
Cifrado HTTPSSi  
Filtro de dirección IPSi  
Detección de movimiento en videoSi  
Distancia focal fija4 mm  
Velocidad de obturador1/3 to 1/10000  
Tipo de embalajeCaja

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*