



TP-Link VIGI InSight S345ZI Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Ref.: CM70164289 P/N: INSIGHT S345ZI

Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 4 MP 2688 x 1520 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 10 m IR
- Zoom óptico: 5x
- Bala (forma) Pared Resistente al agua
- IP67 Resistente a la intemperie
- Blanco
- 1,04 kg

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 4 MP 2688 x 1520 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 10 m IRZoom óptico: 5xBala (forma) Pared Resistente al aguaIP67 Resistente a la intemperieBlanco1,04 kg

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaExterior

Número de cámaras1

Visión nocturnaSi

Tecnología de conectividadAlámbrico

WifiNo

Tipo de montajePared

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Consumo de energía (max)10,8 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)12 W

Voltaje de salida CC12

Capacidad de zoomSi

Máxima resolución2688 x 1520 Pixeles

Tarjeta de lectura integradaSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Administración basada en webSi
Estándares de redIEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)
Navegador webSi
Zoom óptico5x
Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Distancia de visión nocturna10 m
Sistema de audioDe 2 vías
Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB
Iluminación mínima0 lx
Administrado a través de la nubeSi
Material de la carcasaMetal
Tipo de LEDIR
Canales de entrada de audio1.0 canales
Funciones de protecciónResistente al agua
Número de LEDs de iluminación4
Total de megapíxeles4 MP
Canales de salida de audio1.0 canales
Formatos de audio soportadosG.711 A-law
Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+
Frecuencia de muestreo8 kHz
Formatos gráficos soportados1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Código IP (International Protection)IP67
Canales de entrada de alarma1
Canales de salida de alarma1
Grabación de vídeoSi
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Ancho100 mm
Relación señal/ruido (SNR)52 dB
Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C
Emisión de vídeoSi
número de micrófonos1
Resistente a la intemperieSi
Reducción de ruidoSi
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C
Micrófono incorporadoSi
Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D
Construido en la sirenaSi
Altura101 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Modo día / nocheSi
Longitud256 mm
Filtro de corte infrarrojoSi
Visualización a distanciaSi
Ángulo de rotación360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal29.6–102
Ángulo de visión de la lente, vertical16.8–53.8
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95%
Intervalo de longitud focal2.7 - 13.5 mm
Enchufe de entrada de CCSi
Ángulo de visión de la lente, diagonal34.1–122.8

Escaneado progresivoSi
Ángulo de inclinación0 - 90°
Alcance de bandeja0 - 360°
EnfoqueMotorizado
Protección mediante contraseñaSi
Apertura máxima1,6
Autenticación de resumenSi
Peso1,04 kg
Tipo de notificación de alertaNotificación emergente
Botón de restaurarSi
EspejoSi
Clasificación de objetivos como vehículos y personasSi
Cifrado HTTPSSi
Sensor de movimientoSi
Codificación de regiones de interés (ROI)Si
Filtro de dirección IPSi
Detección de movimiento en videoSi
Distancia de detección (angular)66 m
Distancia de detección (tele)207 m
Distancia de observación (angular)28 m
Distancia de observación (tele)86 m
Distancia de reconocimiento (angular)13 m
Distancia de reconocimiento (tele)41 m
Distancia de identificación (angular)7 m
Distancia de identificación (tele)21 m
Longitud de onda infrarojo850 nm
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez
Control de tasa de bitsConstant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bitsMain Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps
Compensación de luces altas (HLC)Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si
Rango dinámico120 dB
Smart IRSi
detección de audioSi
Rango de velocidades de transferencia de bits0 - 64 Kbit/s
Vista vivaSi
Número de canales de visualización simultánea en directo6 canales
Compensación de contraluz (BLC)Si
Velocidad de obturador1/3 to 1/10000
Tipo de embalajeCaja

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*