



TP-Link InSight S245ZI Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Ref.: CM70164295 P/N: INSIGHT S245ZI

Detalle del producto

Videovigilancia 5x Inteligente 24/7 integrada en tu negocio Cámara IP Domo Varifocal Motorizada IR de 4MP para exteriores Varifocal Motorizada Al ajustar el campo de visión (FOV), esta función le ayuda a concentrarse en las áreas de interés, minimizando las zonas de detección no válidas y mejorando la claridad del objetivo. Clasificación de personas y vehículos Distinga a las personas y los vehículos de otros objetos y reciba notificaciones de eventos más precisas. Tecnología de mejora de vídeo inteligente True WDR: Mediante el análisis y la mezcla de diferentes exposiciones, True WDR garantiza que tanto las zonas claras como las oscuras permanezcan correctamente expuestas, ofreciendo una imagen equilibrada y de aspecto natural incluso en entornos con iluminación de alto contraste. Smart IR: Smart IR ajusta dinámicamente la iluminación por infrarrojos para evitar la sobreexposición y los reflejos, mejorar la visibilidad a diferentes distancias y garantizar un metraje más nítido. 3D DNR: 3D DNR es una tecnología de reducción de ruido que analiza los datos de la imagen a lo largo de los fotogramas para reducir el ruido de forma selectiva conservando los detalles importantes. Balance de blancos: El Balance de Blancos garantiza que el blanco aparezca neutro en una imagen, independientemente de las condiciones de iluminación. Eficaz tecnología de compresión H.265+H.265+ reduce el ancho de banda y el espacio de almacenamiento necesarios para los vídeos, al tiempo que mantiene una excelente calidad de imagen. Ahorra un 57,5 % y un 15 % más de espacio de almacenamiento en comparación con H.264 y H.265, respectivamente.

- Zoom óptico 5X para facilitar la instalación y la supervisión
- Superalta definición de 4MP y alcance de infrarrojos de hasta 60m*1
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Interfaz de audio y alarma disponible
- Resistente a la intemperie IP67 y a prueba de vandalismo IK10
- Tecnología de compresión H.265+

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 4 MP 2688 x 1520 Pixeles Alámbrico Ethernet Visión nocturna Infrarrojo/blanco Zoom óptico: 5x Almohadilla Techo Resistente al agua IP67 IK10 Resistente a la intemperie Blanco 775 g Factor de forma Almohadilla Alimentación CC, PoE Tipo Cámara de seguridad IP Colocación soportada Exterior Número de cámaras 1 Ethernet Si Visión nocturna Si Tecnología de conectividad Alámbrico

WifiNo
Tipo de montajeTecho
Color del productoBlanco
BluetoothNo
Tipo de sensorCMOS
Consumo de energía (max)10,8 W
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)12 W
Voltaje de salida CC12
Administración basada en webSi
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Máxima resolución2688 x 1520 Píxeles
Altavoces incorporadosSi
Control de desplazamiento de la cámaraSi
Estándares de redIEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zoom óptico5x
Control de inclinación de la cámaraSi
Navegador webSi
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)
Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Sistema de audioDe 2 vías
Iluminación mínima0 lx
Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB
Administrado a través de la nubeSi
Material de la carcasaMetal
Tipo de LEDInfrarrojo/blanco
Canales de entrada de audio1.0 canales
Funciones de protecciónResistente al agua
Total de megapíxeles4 MP
Canales de salida de audio1.0 canales
Formatos de audio soportadosG.711 A-law
Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.265, H.265+
Frecuencia de muestreo8 kHz
Código IP (International Protection)IP67
Formatos gráficos soportados1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Grabación de vídeoSi
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Ancho129,9 mm
Código IKIK10
Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C
número de micrófonos1
Micrófono incorporadoSi
Profundidad129,9 mm
Resistente a la intemperieSi
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C
Distancia de detección200 m
Distancia de observación84 m
Distancia de reconocimiento40 m
Distancia de funcionamiento máximo200 m
Altura102,5 mm
Construido en la sirenaSi
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Manual de usuarioSi

Modo día / nocheSi
Filtro de corte infrarrojoSi
Visualización a distanciaSi
Ángulo de visión de la lente, horizontal29.6 - 102°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95%
Ángulo de visión de la lente, vertical16.8 - 53.8°
Enchufe de entrada de CCSi
Ángulo de visión de la lente, diagonal34.1 - 122.8°
Ángulo de inclinación0 - 75°
Escaneado progresivoSi
AutoenfocoSi
EnfoqueMotorizado
Protección mediante contraseñaSi
Apertura máxima1,6
Distancia de identificación21 m
Tasa de bitsMain Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
Peso775 g
Vista vivaSi
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)Si
Compensación de luces altas (HLC)Si
Compensación de contraluz (BLC)Si
Botón de restaurarSi
Ajuste de calidad de imagenBrillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez
Rango dinámico120 dB
Rango de velocidades de transferencia de bits0 - 64 Kbit/s
Autenticación de resumenSi
Clasificación de objetivos como vehículos y personasSi
EspejoSi
Sensor de movimientoSi
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)Detección de sonido anormal, Detección de fugas, Detección de personas, Intrusión, Detección de cruce de línea, Moving object, Detección de entrada en zona, Detección de salida de región, Cambios en la escena, Detección de vehículos
Tipo de notificación de alertaNotificación emergente
Distancia de detección200 m
Cifrado HTTPSSi
Filtro de dirección IPSi
Detección de movimiento en videoSi
Control de tasa de bitsConstant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Velocidad de obturador1/3 to 1/10000
Tipo de embalajeCaja

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*