



Rf. 15201

P/N. 90LM05K1-B03370

**MONITOR PROFESIONAL ASUS PROART
DISPLAY PA248CNV 24.1" / WUXGA/ MULTIMEDIA/
NEGRO**

Color incomparable. Creatividad ilimitada ProArt Display PA248CNV es un monitor de 24,1 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotos y videos hasta el diseño gráfico. ProArt Display PA248CNV está calibrado de fábrica y verificado por Calman para ofrecer una excelente precisión de color ($\Delta E < 2$). También proporciona 100 % sRGB/Rec estándar de la industria. 709 cobertura de espacio de color. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, señal de video y admite suministro de energía de 90 W a través de un cable, viene con RJ45 que brinda una solución de red conveniente y estable y también mantiene el área de su escritorio ordenada. PA248CNV hace que sea fácil lograr el aspecto exacto que desea de forma rápida, sencilla y precisa.

Alta fidelidad de color para tonos verdaderamente expresivos

Deléitese con tonos puros y expresivos gracias a la reproducción de colores precisa y realista. Las pantallas ProArt logran $\Delta E < 2$, por lo que sus imágenes se reproducen con precisión en la pantalla, lo que le permite ver exactamente cómo se verá su trabajo cuando esté terminado.

Color verdadero, nada más sacarlo de la caja

Los profesionales del color confían en las pantallas de colores precisos para garantizar que sus creaciones se vean exactamente como se espera. ProArt Display PA248CNV está calibrado de fábrica y verificado por Calman para garantizar una precisión de color líder en la industria. Cada pantalla ProArt se somete a pruebas estrictas y meticulosas para garantizar una gradación de color más suave. Consumidor de profesionales, tiene aseguradas experiencias de visualización y creación de contenido con colores precisos.

Ajuste rápido de la gama de colores

ProArt Preset exclusivo de ASUS proporciona múltiples modos para un ajuste rápido de la gama de colores. Ya sea que esté corrigiendo colores, editando videos o manipulando fotos, puede cambiar y adaptar sus necesidades fácilmente.

El USB-C que lo hace todo

El puerto USB-C permite transferencias de datos ultrarrápidas, conectividad DisplayPort y suministro de energía de 90 vatios para cargar dispositivos a través de un solo cable USB-C. El monitor también sirve como concentrador USB: cualquier dispositivo conectado a los puertos USB obtiene acceso a otros periféricos conectados a los otros puertos USB.

Acoplamiento USB-C

Junto con un puerto USB-C, ProArt Display PA248CNV ofrece una entrada y salida HDMI, DisplayPort, concentrador USB y RJ45, por lo que es compatible con una amplia variedad de dispositivos. ProArt Display PA248CNV incluso incluye un puerto Ethernet RJ45 para proporcionar a los dispositivos conectados una conexión a Internet estable para ahorrar más espacio y comodidad.

Vista previa de la obra de arte en tamaño real

Ahorre tiempo y trabaje de manera más inteligente con ASUS QuickFit Virtual Scale. Esta característica inteligente superpone una cuadrícula en la pantalla que permite alinear y obtener una vista previa de los documentos en sus tamaños reales antes de imprimirlos. Tecnología de luz azul ultra baja de ASUS

La exclusiva tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light lo protege de las emisiones de luz azul que pueden ser dañinas para su visión. Es de fácil acceso, intuitivo y flexible con un ajuste perfecto (de 0 a Máximo) a través del menú OSD. Tecnología ASUS sin parpadeo

La tecnología ASUS Flicker-Free proporciona una experiencia de visualización y un entorno de trabajo más cómodos al reducir el parpadeo en la pantalla para minimizar la fatiga visual, los dolores de cabeza y la fatiga ocular cuando pasa largas horas frente a la pantalla. Comodidad versátil con diseño de soporte ergonómico

Con un soporte diseñado ergonómicamente con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura, las pantallas ProArt brindan experiencias cómodas de visualización y uso. La capacidad de girar la pantalla 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj para usarla en modo vertical es útil cuando se trabaja con documentos largos, codificación o navegación de sitios web.

ESPECIFICACIONES Monitor
Tamaño del panel (pulgadas) : 24,1
Píxeles por pulgada (PPI) : 94
Relación de aspecto : 16:10
Área de visualización de la pantalla (H x V) : 518,4 x 324,0 mm
Superficie de la pantalla : Antideslumbrante
Tipo de retroiluminación : LED
Tipo de panel : IPS
Ángulo de visión (CR≧10, H/V) : 178°/ 178°
Densidad de píxeles : 0,270 mm
Resolución : 1920x1200
Espacio de color (sRGB) : 100 %
Brillo (típ.) : 300 cd/㎡
Relación de contraste (típ.) : 1000:1
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 10000000:1
Colores de pantalla: 16,7 M
Tiempo de respuesta: 5 ms(GTG)
Frecuencia de actualización (máx.): 75 Hz
Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico): HDR10
Sin parpadeo: Sí
LCD ZBD Garantía: Sí (3 años)
Función de vídeo
Tecnología Trace Free: Sí
Preajuste ProArt: Estándar
Preajuste ProArt: sRGB
Preajuste ProArt: DCI-P3
Preajuste ProArt: DICOM
Preajuste ProArt: Rec. 709
Preajuste de ProArt: Lectura
Preajuste de ProArt: Cuarto oscuro
Preajuste de ProArt:

Representación rápida
Preajuste de ProArt: HDR
Preajuste de ProArt: Modo de usuario
Preajuste de ProArt: Modo de usuario
Temp. Selección: Sí (5 modos)
Ajuste de color: Ajuste de 6 ejes (R,G,B,C,M,Y)
Ajuste de gamma: Sí (compatible con Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Precisión de color: △E< 2
Paleta ProArt: Sí
QuickFit: Sí
HDCP: Sí, 1.4
Tecnología VRR: Adaptive-Sync
ProArt Chroma Tune: Sí
Luz azul baja: Sí
Función de audio
Altavoz: Sí (2Wx2)
Puertos de E/S
USB-C x 1
DisplayPort 1.2 x 2 (Cadena margarita)
HDMI (v1.4) x 1
Concentrador USB: 4x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
Conector para auriculares: Sí
Suministro de energía USB-C: 90 W
RJ45: Sí
Frecuencia de señal
Frecuencia de señal digital: USB-C, DisplayPort: 95~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V)
HDMI: 30~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V)
El consumo de energía
Consumo de energía: <21W
Modo de ahorro de energía: <0,5 W
Modo de apagado: 0 W (interruptor duro)
Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz
Diseño mecánico
Inclinación: Sí (+35° ~ -5°)
Giro: Sí (+90° ~ -90°)
Pivote: Sí (+90° ~ -90°)
Ajuste de altura: 0~130 mm
Montaje en pared VESA: 100x100 mm
Bloqueo Kensington: Sí
Dimensiones (Esti.) física
Dimensión con soporte (An. x Al. x Pr.): 533 x (359~489) x 211 mm
Phys. Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 533 x 359 x 58 mm
Dimensiones de la caja (An. x Al. x Pr.): 735 x 442 x 177 mm
Peso (Est.)
Peso neto con soporte: 6,5 kg
Peso neto sin soporte: 4,4 kg
Peso bruto: 8,5 kg
Accesorios (varían según las regiones)
Informe de precalibración de color
Cable DisplayPort
Cable HDMI
Cable de alimentación
Soporte de liberación rápida
Guía de inicio rápido
Cable USB-C
Tarjeta de garantía
Tarjeta de bienvenida
Certificado
Certificación Energy Star
TCOT
ÜV Sin parpadeo
TÜV Low Blue Light
Verificado por Calman

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.