



Rf. CAN-MULT MAXIFY MB5450 009

Multifunción Canon MAXIFY MB5450 WiFi/ Fax/ Dúplex/ Negra

Para lograr una impresión eficiente en oficinas pequeñas sin renunciar al rendimiento, la calidad o la fiabilidad, la MAXIFY serie MB5450 es la elección ideal. Con tintas de alta calidad resistentes a los marcadores, conectividad Wi-Fi y Ethernet, y escaneo a doble cara de una sola pasada, puedes imprimir grandes volúmenes más rápido que nunca.

Impresiones de alta calidad en todo momento

La tinta Dual Resistant High Density se ha desarrollado especialmente para la impresión de empresa. Esta tinta de alta calidad proporciona colores vivos, negros profundos y texto nítido, sin preocuparse por las manchas. Uso fácil, productividad fácil

Una gran pantalla táctil en color de 8,8 cm permite acceder fácilmente a todas las funciones de la MAXIFY serie MB5450. Además de su gran capacidad de 500 hojas, un alimentador automático de documentos de 50 hojas e impresión a doble cara, la MAXIFY serie MB5450 también es compatible con una amplia variedad de tamaños y tipos de papel (desde papel normal A4 hasta etiquetas, sobres, papel fotográfico e incluso copia de carné de identidad a doble cara), lo que acaba con el estrés de las tareas de impresión habituales de la oficina. Costes mínimos

Con la MAXIFY serie MB5450, puedes lograr una excelente calidad de impresión sin grandes costes de funcionamiento. Con un bajo consumo eléctrico combinado y unos rendimientos de tinta que proporcionan 2.500 páginas en blanco y negro y 1.500 páginas en color, ahora los intervalos de tiempo entre sustituciones de los cartuchos son más largos.

Fácil de gestionar y mantener

El Protocolo simple de administración de red (SNMP, del inglés Simple Network Management Protocol) permite integrar la impresora en tu puesto de trabajo, lo que facilita su uso como parte de un entorno de oficina con gran actividad. La MAXIFY serie MB5450 lo logra ofreciendo la capacidad de realizar registros de uso, niveles de tinta, estados de error y recuentos de páginas de todas las impresoras de la red. Además de esto, también se puede filtrar por direcciones IP para restringir el acceso a la impresión y proporcionar acceso seguro al escaneo a correo electrónico.

Especificaciones técnicas

Funciones Impresión, copia, escaneo, fax, Wi-Fi, Ethernet + Cloud Link ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Velocidad de impresión (aprox.) 24,0 ipm en blanco y negro A4¹ 15,5 ipm en color A4¹ Tiempo de salida de la primera página (aprox.) Blanco y negro: 6 s (preparado) / 10 s (suspensión) Color: 7 s (preparado) / 12 s (suspensión) Tecnología de impresión Inyección de tinta, cabezales FINE Máxima resolución de impresión 600 x 1.200 ppp Márgenes de impresión (mín.) Superior: 3 mm, inferior: 5 mm, izquierda y derecha: 3,4 mm Impresión a doble cara Automática (papel normal A4, LTR) ESPECIFICACIONES DE ESCANEO Tipo de escáner Superficie plana, ADF a doble cara de una sola pasada Tecnología de escáner Escáner en color 2x CIS Resolución del escáner (óptica) Hasta 1.200 x 1.200 ppp¹ Impresión a doble cara Disponible (una sola pasada) Velocidad de escaneo (ADF) Aprox. Doble cara. 23 ipm en color¹ Doble cara. 23 ipm en blanco y negro¹ Tamaño máximo del documento Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL Profundidad de escaneo (entrada / salida) Color: 48 bits / 24 bits Escala de grises: 16 bits / 8 bits Funciones de escaneo Escaneo a correo electrónico, escaneo a carpeta de red, escaneo a la nube, escaneo a USB ESPECIFICACIONES DE COPIA Velocidad de copia (aprox.) ADF color: 11,5 ipm¹ ADF blanco y negro: 22,0 ipm¹ Copias múltiples Hasta 99 páginas Rango de ampliación/reducción 25-400%, Ajuste a página Ajustes de calidad de copia Estándar, Alta Copia a doble cara De doble cara a doble cara (automática) Funciones de copia Borrar marco, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia a doble cara ESPECIFICACIONES DE FAX Tipo de fax Súper G3 / Color Resolución del fax Blanco y negro: hasta 300 x 300 ppp Color: 200 x 200 ppp Velocidad de fax Blanco y negro: aprox. 3 segundos (33,6 kbps)¹ Color: aprox. 1 min. (33,6 kbps)¹ Memoria del fax Hasta 250 páginas Marcación abreviada codificada Máx. 100 ubicaciones Marcación de grupos Máx. 99 ubicaciones TINTAS Y RENDIMIENTO Tipo de tinta Tinta Dual Resistant High Density 4 depósitos de tinta (negro, cian, magenta, amarillo) Tintas XL PGI-2500XL BK (2.500 páginas)¹ PGI-2500XL C (1.755 páginas)¹ PGI-2500XL M (1.295 páginas)¹ PGI-2500XL Y (1.520 páginas)¹ Rendimiento medio de los depósitos de tinta de color (CMY): 1.500 páginas COMPATIBILIDAD DE PAPEL Tipos de papel Papel normal Sobres (DL, COM10, C5, Monarca) Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N) Canon Mate (MP-101) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Plus Semi Brillante (SG-101) Canon Fotográfico Brillo II (PP-201) Canon Brillo 'Uso Diario' (GP-501) Entrada máxima de papel Cassette superior: 250 hojas de papel normal Cassette inferior: 250 hojas de papel normal Tamaños del papel Papel normal, A4, A5, B5, LTR, LGL Papel fotográfico: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm Tamaños personalizados: ancho de 89 a 215,9 mm; longitud de 127 a 355,6 mm Gramaje del papel Papel normal: 64 - 105 g/m² Papel fotográfico de Canon de hasta 275 g/m² CONECTIVIDAD Conexiones con cable Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps (conmutación automática) Puerto para memoria flash USB (tipo A) Conexiones inalámbricas Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n¹ Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Modo punto de acceso Compatibilidad de aplicaciones Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY MAXIFY Cloud Link (desde la pantalla de la impresora o dispositivo inteligente) Plug-in Canon Print Service (Android) Mopria Impresión móvil de Microsoft Apple AirPrint Google Cloud Print SOFTWARE Sistema operativo compatible Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X v10.8.5 o posterior Sistemas móviles compatibles iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile Requisitos mínimos del sistema Windows: Internet Explorer 8, conexión a Internet o CD-ROM Mac: Safari 5 y conexión a Internet Pantalla: 1.024 x 768 o superior Software incluido Driver de impresora y driver de fax Quick Utility Toolbox IJ Network Device Setup Utility Easy-WebPrint EX CARACTERÍSTICAS GENERALES Tipo y tamaño de pantalla Pantalla táctil en color de 8,8cm Alimentador automático de documentos Hasta 50 hojas Dimensiones (An x Pr x Al) 463 x 394 x 351 mm 463 x 459 x 351 mm (papel instalado) Peso 12,9 kg Fuente de alimentación CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo de energía Standby (lámpara del escáner apagada) Conexión USB a PC: aprox. 0,9 W APAGADO: aprox. 0,2 W Copia (conexión USB a PC): aprox. 27 W¹ Consumo eléctrico típico 0,2 kWh Niveles de ruido Aprox. 56 dB(A) Entorno operativo recomendado Temperatura: 15-30 °C Humedad: 10 - 80% HR (sin condensación) Rendimiento (mensual) hasta 30.000 páginas Volumen de impresión recomendado 250-1.500 páginas/mes

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.