



MAXHUB P25 8 MP Negro 3840 x 2160 Pixeles 60 pps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")

Ref.: CM9058251 P/N: UC P25

Detalle del producto

Las reuniones nunca han sido tan buenas. Máximas imágenes premium. La inigualable tecnología de imágenes UHD ofrece una imagen de vídeo sensacional y vibrante para cada reunión. La cámara UC P25 8MP destaca a cada miembro de su reunión con detalles nítidos. Con un zoom 192x, puede preservar la claridad de imagen sin importar cuántas personas participen en la conversación. Claridad completa en cualquier lugar. Ilumina las posibilidades con tecnología inteligente MAXHUB de luz baja. Los algoritmos de última generación mantienen el color y los detalles en condiciones de iluminación reducida para mejorar el enfoque. WDR y una SNR alta neutralizan el brillo y las sombras, creando una imagen equilibrada en condiciones de iluminación complejas. Inteligente, adaptativo y versátil. Silencioso y extremadamente suave, el sistema PTZ adaptativo dentro de la UC P25 captura vídeo de forma rápida y precisa para una reunión sin distracciones. Un sensacional campo de visión diagonal de 82,8° mantiene a todos los miembros del equipo a la vista, mientras que un sensor de gravedad integrado ajusta automáticamente la cámara para que coincida con su elección de montaje. La vista perfecta siempre. Adapta su reunión para que se adecúe a sus necesidades. La funcionalidad de mando a distancia implica que puede ajustar su enfoque en segundos con solo tocar un botón. El UC P25 puede integrarse con una serie de protocolos comunes, combinándose perfectamente con su espacio de conferencias. Fácil de controlar: Control remoto a través del mando a distancia IR, navegador web, software, controlador serie y control UVC. Flexible de integrar: Soportar varios tipos de integración mediante un protocolo común: VISCA, PELCO, UVC y ONVIF. Simplicidad. Conectar y listo (Plug-and-Play). Calidad suprema simplificada. Las conferencias de alta calidad no deberían ser complicadas. El UC P25 trabaja con todas las principales plataformas UC, con compatibilidad USB. También puede conectarse a través de puertos HDMI y LAN, de manera que esté preparado para cualquier tipo de reunión. Una cable para todo. El UC P25 exige un único cable para la instalación, reduciendo el TCO y el tiempo de instalación. Una solución PoE integrada le asegura que pueda configurar su sala de reuniones en cuestión de segundos. Tranquilidad premium. No se pierda nunca una reunión crucial. El potente UC P25 incluye una garantía de intercambio en caliente de 3 años, la primera en la industria, para una tranquilidad absoluta. Con una calidad fenomenal y una garantía fantástica, puede mantener una reunión con tranquilidad.

- 8 MP Cámara única CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 60 pps
- Zoom digital: 16 Zoom óptico: 12
- Función de mando a distancia
- Negro

Ficha técnica

Specs [Icecat](#)

Cámara 4K UHD PTZ, 8MP, Sony 1/2.5" CMOS, 12X optical zoom, 16X digital zoom, USB, HDMI, BNC, Gigabit Ethernet

Las reuniones nunca han sido tan buenas

Imágenes premium

La inigualable tecnología de imágenes UHD ofrece una imagen de vídeo sensacional y vibrante para cada reunión. La cámara UC P25 8MP destaca a cada miembro de su reunión con detalles nítidos. Con un zoom 192x, puede preservar la claridad de imagen sin importar cuántas personas participen en la conversación.

Claridad completa en cualquier lugar

Ilumine las posibilidades con tecnología inteligente MAXHUB de lux baja. Los algoritmos de última generación mantienen el color y los detalles en condiciones de iluminación reducida para mejorar el enfoque. WDR y una SNR alta neutralizan el brillo y las sombras, creando una imagen equilibrada en condiciones de iluminación complejas.

Inteligente, adaptativo y versátil

Silencioso y extremadamente suave, el sistema PTZ adaptativo dentro de la UC P25 captura vídeo de forma rápida y precisa para una reunión sin distracciones. Un sensacional campo de visión diagonal de 82,8 mantiene a todos los miembros del equipo a la vista, mientras que un sensor de gravedad integrado ajusta automáticamente la cámara para que coincida con su elección de montaje.

La vista perfecta siempre

Adapte su reunión para que se adecúe a sus necesidades. La funcionalidad de mando a distancia implica que puede ajustar su enfoque en segundos con solo tocar un botón. El UC P25 puede integrarse con una serie de protocolos comunes, combinándose perfectamente con su espacio de conferencias.

Fácil de controlar:

Control remoto a través del mando a distancia IR, navegador web, software, controlador serie y control UVC

Flexible de integrar:

Soportar varios tipos de integración mediante un protocolo común: VISCA, PELCO, UVC y ONVIF

Simplicidad Conectar y listo (Plug-and-Play)

Calidad suprema simplificada. Las conferencias de alta calidad no deberían ser complicadas. El UC P25 trabaja con todas las principales plataformas UC, con compatibilidad USB. También puede conectarse a través de puertos HDMI y LAN, de manera que esté preparado para cualquier tipo de reunión.

Una cable para todo

El UC P25 exige un único cable para la instalación, reduciendo el TCO y el tiempo de instalación. Una solución PoE integrada le asegura que pueda configurar su sala de reuniones en cuestión de segundos.

Tranquilidad premium

No se pierda nunca una reunión crucial El potente UC P25 incluye una garantía de intercambio en caliente de 3 años, la primera en la industria, para una tranquilidad absoluta. Con una calidad fenomenal y una garantía fantástica, puede mantener una reunión con tranquilidad. 8 MP Cámara única CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 60 pps Zoom digital: 16 Zoom óptico: 12 Función de mando a distancia Negro

Megapíxeles 8 MP

Color del producto Negro

Máxima resolución de vídeo 3840 x 2160 Pixeles

Velocidad máxima de cuadro 60 pps

Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Alimentación CC

Tipo de cámara Cámara única

Sistema operativo Windows soportado Si

Intervalo de temperatura operativa -10 - 40 °C

Tipo HD 4K Ultra HD

Número de puertos HDMI 1

Sistema operativo MAC soportado Si

Sistemas operativos móviles soportados Android, iOS

Sistema operativo Linux soportado Si

Versión HDMI 1.4

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C

Voltaje de entrada DC 12 V

Corriente de entrada 1 A

Cantidad de puertos USB 2.0 1

puertos de salida BNC 1

Formato de vídeo soportado 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Tipo de sensor CMOS

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")

Formatos de vídeo compatibles H.264, H.265, M-JPEG

Consumo de energía (max) 12 W

Capacidad de zoom Si

Puerto - RS-232 2

Formatos gráficos soportados 320 x 240, 480 x 320, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160

Zoom óptico 12x

Zoom digital 16x

Puertos de entrada RS-232 1

Puertos de salida RS-232 1

Puertos RS-485 1

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10, 100, 1000 Mbit/s

Función de mando a distancia Si

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1

Tipo de control remoto IR

Intervalo de longitud focal 4.4 - 52.8 mm

Ángulo de campo de visión (FOV) 82,8°

Campo de visión horizontal 71°

Campo de visión vertical 42,7°

Iluminación mínima 0,5 lx

Ángulo de inclinación-30 - 30°
Alcance de bandeja-170 - 170°
Rango de apertura1,8 - 2,6
Mando a distancia incluidoSi
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Capacidad de transmisiónSi
Cables incluidosUSB
Número de ajustes de cámara predefinidos255
Puertos de entrada VISCA1
Entrada de líneaSi
Longitud del cable USB2 m
Puertos de salida VISCA2
Tipo de control de gananciaAutomático/Manual
Protocolos PTZUVC, ONVIF, Pelco-P/D, VISCA
Control PTZSi
Velocidad de inclinación (mín.)0,5 °/s
Velocidad de inclinación (máx.)15 °/s
Tornillos incluidosSi
Velocidad de panorámica (máx.)76 °/s
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Velocidad de panorámica (mín.)1,6 °/s
Soportes de montaje incluidosSi
Adaptador AC incluidoSi
3D NR (Reducción de ruido 3D)Si
Rango de velocidades de transferencia de bits96 - 128 Kbit/s
Ancho238 mm
Profundidad167 mm
Altura149 mm
Peso1,35 kg
Protocolos soportadosTCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, ONVIF, DHCP, SRT, Multicast

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*