



TP-Link Deco P9 (2-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco Interno

Ref.: CN24164045 P/N: DECO P9 2-PACK

Detalle del producto

- Sistema de malla Blanco
- Tipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 2
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1167 Mbit/s
- WPA-PSK, WPA2-PSK
- IP dinámica IP estática
- Calidad de servicio (QoS) soporte Reenvío de puertos
- DHCP, cliente DHCP, servidor

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)Sistema de malla BlancoTipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 2Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1167 Mbit/sWPA-PSK, WPA2-PSKIP dinámica IP estáticaCalidad de servicio (QoS) soporte Reenvío de puertosDHCP, cliente DHCP, servidor

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)

Color del productoBlanco

Tipo de productoSistema de malla

Número de productos incluidos2 pieza(s)

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Adaptador AC incluidoSi

Número de unidades incluidas2 pieza(s)

Corriente de entrada del adaptador de CA0,5 A

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos2

Indicadores LEDPoder

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)1167 Mbit/s

Tipo de antenaInterno

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)300 Mbit/s

Cantidad de antenas2

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)867 Mbit/s

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Reenvío de puertosSi

Seguridad con cortafuegosSPI

BeamForming (conformación de haces)Si
Ancho90,7 mm
Estándares de redIEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Profundidad90,7 mm
Altura190 mm
Algoritmos de seguridad soportadosWPA-PSK, WPA2-PSK
Enchufe de entrada de CCSi
Botón de restaurarSi
Número de redes de invitados (5GHz)1
Cable EthernetSi
Número de redes de invitados (2,4 GHz)1
DHCP, servidorSi
IP dinámicaSi
IP estáticaSi
DHCP, clienteSi
Control parentalSi
Proxy IGMPsi
IGMPsi
DNS dinámicoSi
El acceso de invitadosSi
Tecnología MU-MIMOSi
Código de Sistema de Armomización (SA)85171800
MIMOSi
Certificados de conformidadRoHS, CE
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Ancho del paquete365 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C
Profundidad del paquete241 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Altura del paquete105 mm
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Peso del paquete1,51 kg
CertificaciónFCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*