distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 22:15:51

Rf. CN10164231 P/N. OC300

TP-Link Omada OC300 pasarel y controlador 10, 100, 1000 Mbit/s

Gestión centralizada para puntos de acceso, switches y routers

OC300, el controlador hardware para la plataforma Omada Software Defined Networking (SDN), proporciona una gestión 100% centralizada de puntos de acceso, switches y routers, todo controlado desde una única interfaz.Nube híbrida para la máxima comodidad

Con tecnología de nube híbrida, el controlador de hardware Omada OC300 le permite controlar de forma remota toda la red en cualquier lugar del mundo con acceso a la nube. Administre dispositivos localmente con la máxima seguridad y estabilidad.Diseño de hardware líder en la industria

Equipado con un diseño avanzado y el último chipset, OC300 tiene suficiente potencia de procesamiento para soportar la gestión masiva de su red comercial. El diseño de montaje en rack / escritorio beneficia una instalación más fácil y flexible.MonitorizaciónÂ de red fácil e inteligente

El panel de control fácil de usar hace que sea fácil ver el estado de laÂ red en tiempo real; verificar el uso y la distribución del tráfico; recibir registros de estado, advertencias de eventos anormales y notificaciones; o incluso rastrear datos clave para obtener mejores resultados comerciales. La topología de red ayuda a los administradores ITÂ a ver y solucionar problemas rápidamente de las conexiones de un vistazo.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz2 puertos × 10/100/1000 Mbps Ethernet1 puerto × USB 3.0Fuente de Alimentación100–240 V~50/60 Hz, 0.6 ADimensiones294 × 180 × 44 mm (11.6 × 7.1 × 1.7 in)**GESTIÓN**Omada App SiCentralized ManagementHasta 500 puntos de acceso Omada, conmutadores JetStream y enrutadores SafeStreamHasta 15,000 clientes.Cloud Access SiGestión L3 SiGestión Multi-sitio SiManagement FeaturesDetección automática de dispositivosConfiguración

por lotesActualización de firmware por lotesMonitorización inteligente de redAdvertencias de eventos anormalesConfiguración unificadaPrograma de reinicioConfiguración del portal cautivo**OTROS**CertificacionesCE, FCC, RoHSContenido del PaqueteOmada Hardware Controller OC300Quick Installation GuideEthernet CablePower CordRackmount KitRequisitos del sistemaMicrosoft® Windows®10, 8, 7,Vista™, XP o MAC® OS, NetWare®, UNIX® o LinuxFactores AmbientalesOperating Temperature: 0–50 ℃ (32–122 ℉)Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉)Operating Humidity: 10–90% RH non-condensingStorage Humidity: 5–90% RH non-condensing

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.