



Rf. 20330

P/N. TIT80200URB

**IMPRESORA DE TICKETS PREMIER ITP-73/
TÉRMICA/ ANCHO PAPEL 80MM/ USB-RS232/
NEGRA**

*Impresión Método de impresión térmica directa Velocidad de impresión 200mm / seg. Ancho de impresión 79.5 ± 0.5mm
Área imprimible 72mm (regulable por comillas) Diámetro máximo de papel 80mm Grosor del papel 0.06-0.08mm
Capacidad de columna 576 puntos / línea, 512 puntos / línea Espacio de línea 3.75mm (ajustable por comandos) Comandos
compatibles con ESC / POS Interfaz USB + Serial Número de columna Tamaño del carácter ANK, Fuente A: 1.5 × 3.0 mm
(12 × 24 puntos) Fuente B: 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24) puntos Cutter
Auto cutter parcial Caracteres de código de barras Hoja de caracteres de extensión PC347 (Europa estándar), Katakana,
PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (nórdico), Europa del oeste, griego, hebreo, este,
Europa, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, letón, Árabe, PT151 (1251) Tipos de códigos de
barras UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Buffer Búfer de
entrada de 64k bytes NV Flash 256k bytes Sistema operativo Sistema operativo Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1
/ Win 10 / Linux Confiabilidad Cortador de vida de 1,5 millones de cortes. Vida de la cabeza de la impresora 100Km
Alimentación Entrada de fuente de alimentación: CA 110V / 220V, 50 ～ 60Hz Fuente de alimentación Salida: DC 24V /
2.5A Caja cajonera salida DC 24V / 1A Características físicas Color negro Peso 1 KG Dimensiones 183,3 × 140 × 141,5
mm (D × W × H)*

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.