

## TP-Link Deco X20 (2-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco Interno

Ref.: CN24164050 P/N: DECO X20 2-PACK



### Detalle del producto

- Sistema de malla Blanco
- Tipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 4
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1775 Mbit/s
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
- Calidad de servicio (QoS) soporte
- DHCP, cliente DHCP, servidor
- Ethernet WAN

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Sistema de malla BlancoTipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 4Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1775 Mbit/sWPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3Calidad de servicio (QoS) soporteDHCP, cliente DHCP, servidorEthernet WAN

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)

Color del productoBlanco

Tipo de productoSistema de malla

Número de productos incluidos2 pieza(s)

Voltaje de entrada AC100-240 V

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Adaptador AC incluidoSi

Número de unidades incluidas2 pieza(s)

Corriente de entrada del adaptador de CA0,4 A

Frecuencia de entrada AC50-60 Hz

Voltaje de salida de adaptador AC12 V

Corriente de salida de adaptador AC1 A

Procesador incorporadoSi

Número de núcleos de procesador4

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos2

Indicadores LEDPoder

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)1775 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)1201 Mbit/s

Tipo de antenaInterno

Cantidad de antenas4

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)574 Mbit/s

Potencia de transmisión FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

Calidad de servicio (QoS) soporte Si

Seguridad con cortafuegos SPI

Ancho 110 mm

Profundidad 110 mm

Ethernet WAN Si

Estándares de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Altura 114 mm

Enchufe de entrada de CC Si

Cable Ethernet Si

Botón de restaurar Si

Algoritmos de seguridad soportados WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

Número de redes de invitados (5GHz) 1

Número de redes de invitados (2,4 GHz) 1

DHCP, cliente Si

DHCP, servidor Si

Control parental Si

El acceso de invitados Si

Código de Sistema de Armomización (SA) 85176990

Certificados de conformidad CE, RoHS

Ancho del paquete 314 mm

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C

Profundidad del paquete 240 mm

Altura del paquete 125 mm

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%

Peso del paquete 1,66 kg

Certificación FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Cumplimiento de sostenibilidad Si

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*