



## SAI Línea Interactiva Salicru SPS 750 SOHO+ IEC/ 750VA-420W/ 6 Salidas/ Formato Torre

Ref.: SLC-SPS 750 SOHO P IEC P/N: 647EA000006

### Detalle del producto

SPS 750 SOHO+ IEC

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 750 VA Line-interactive y con doble cargador USB (Tipo de tomas IEC)

**Energía segura y estable para tus equipos informáticos y de oficina**

#### Potencia (VA):

750

#### Tipo de salidas:

IEC

#### Número de salidas:

6Especificaciones

#### TECNOLOGÍA:

Â Line - interactive

#### FORMATO:

Â Torre

#### ENTRADA

Tensión nominal:Â 230 V Margen de tensión:Â 170-280 V Estabilizador:Â AVR (Buck & Boost) Frecuencia nominal:Â 50 / 60 Hz (autodetección) Autodetección de frecuencia:Â Sí Protección:Â Fusible (5A)

#### SALIDA

Tensión nominal:Â 230 V Precisión tensión (modo batería):Â ±10% Potencia (VA/W):Â 750 / 420 Forma de onda (modo batería):Â Pseudosenoidal Frecuencia:Â 50 / 60 Hz (misma que la entrada) Precisión frecuencia (modo batería):Â ±1Hz Tiempo de transferencia:Â 10ms Compatibilidad cargas APFC:Â Sí Tipo de tomas:Â IEC Nº salidas:Â 6

#### BATERÍA

Protección:Â Contra descarga profunda, contra sobrecarga Tipo de batería:Â Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento Tiempo de recarga:Â 6-8 horas al 90%

#### COMUNICACIÓN

Puertos:Â USB (protocolo HID) Software de monitorización:Â Para familia Windows, Linux y Mac Descargable

desde: <https://www.salicru.com/viewpower.html>

#### **INDICACIONES**

Tipo: LCD + LED Modos de funcionamiento: Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby

#### **OTRAS FUNCIONES**

Cold-start (arranque desde baterías): Sí Rearranque automático: Sí

#### **CARGADOR USB**

Cantidad: 2 (Tipo A + Tipo C) Tensión: 5 V Intensidad máxima: 2,1 A

#### **GENERALES**

Temperatura de trabajo: 0° C ÷ +40° C Humedad relativa: Hasta 90%, sin condensar Altitud máxima de trabajo: 2000 m.s.n.m. Ruido acústico a 1 metro: <40 dB (1)

#### **NORMATIVA**

Seguridad: IEC 62040-1 Compatibilidad electromagnética (CEM): IEC 62040-2 Funcionamiento: EN-62040-3 Certificaciones corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

#### **DIMENSIONES**

Fondo (mm): 287 Ancho (mm): 99 Alto (mm): 320

#### **PESO**

Peso (kg): 6.5

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*