



Cámara de Videovigilancia Synology BC800Z/ 137°/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Ref.: SYN-CAM BC800Z P/N: BC800Z

Detalle del producto

BC800Z

Cámara híbrida con luz impulsada por IA para zoom ajustable Maravilloso 4K, día y noche

Imágenes premium con un zoom ajustable para capturas detalladas en todas las condiciones de iluminación Grabaciones de vídeo detalladas en todas las condiciones de iluminación

Garantizar la seguridad en condiciones de alto contraste de iluminación con HDR, que proporciona imágenes detalladas al iluminar las partes más oscuras de una escena mientras disminuye las áreas más claras. Vídeo de alta calidad, mayor eficiencia de almacenamiento

Smart Bitrate Control proporciona vídeo de alta calidad mientras reduce los requisitos de almacenamiento y red hasta en un 70%. Detección inteligente para monitoreo fácil

Las capacidades de IA basadas en cámara y los análisis inteligentes potencian su vigilancia Reconocimiento de matrículas en el borde

Identifique vehículos y detalles de matrícula dentro de una distancia de captura de 3 a 10 metros (9 a 32 pies). Seguro y protegido, siempre confiable

Desde la grabación hasta el archivado, proteja su metraje con nuestras salvaguardas integradas

Especificaciones

Óptica y lente

Sensor de imagen: 1/1.8 pulgadas

Tipo de lente: Varifocal

Distancia focal: 4.38 - 9.33 mm

Apertura: F1.3 - F2.15

Filtro día y noche: Filtro infrarrojo extraíble automáticamente

Longitud de onda LED IR: 850 nm

Distancia máxima IR: Hasta 38 m

Distancia máxima LED blanco: Hasta 31 m

Velocidad de obturación: 1/16000 s a 1/30 s

Campo de visión horizontal: 112.1° - 47.5°

Campo de visión vertical: 58.0° - 26.6°

Campo de visión diagonal: 137.5° - 54.6°

DORI gran angular:

Detección: 46 m

Observación: 18 m

Reconocimiento: 9.2 m

Identificación: 4.6 m

DORI teleobjetivo:

Detección: 165 m

Observación: 65 m

Reconocimiento: 33 m

Identificación: 16 m

Vídeo

Resolución máxima: 3840 x 2160 a 30 FPS

HDR multiexposición: Compatible

Reducción de ruido: 3DNR y 2DNR

Audio

Micrófono: Integrado

Conectividad y almacenamiento

Ethernet: 1 x RJ45 10/100 Mbps

Ranura de almacenamiento: 1 x MicroSD

Sistema de archivos compatible: exFAT

Tarjeta MicroSD incluida: No

Botón de reinicio: Sí

Alimentación

Alimentación compatible: IEEE 802.3af Type 1 Class 0 o 12V DC

Adaptador compatible: 12V 2.5A

Adaptador incluido: No

Switch PoE incluido: No

Diseño y resistencia

Factor de forma: Bala

Dimensiones: 105 x 272 mm

Peso: 1310 g

Resistencia al agua y polvo: IP66 e IP67

Protección antivandálica: IK10

Temperatura y funcionamiento

Temperatura de arranque: -30 °C a 60 °C

Temperatura operativa con IR apagado: -30 °C a 60 °C

Temperatura operativa con IR encendido: -30 °C a 55 °C

Humedad operativa: 5% - 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -30 °C a 60 °C

Humedad de almacenamiento: 5% - 95% sin condensación

Certificaciones

Normativas: FCC, IC, CE, UKCA, BSMI, VCCI, RCM y JATE

Compatibilidad NDAA: Sí

Compatibilidad TAA: Sí

Contenido de la caja

Incluye: Unidad principal, tarjeta de instalación, llave hexagonal, desecante, plantilla de montaje, tarjeta de cumplimiento normativo, tornillos y cubierta RJ45

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*