distribucioninformatica.com

2025-08-05 - 20:43:53

*Rf. CN11164279* *P/N. TL-SG116E*

# *TP-Link TL-SG116E No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro*

**73,99 €**
*Incluido (IVA 21%)*

*Switch de 16 Puertos Gigabit No Gestionable Pro16 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps*
*Plug and play, sin necesidad de configuración*
*Caja metálica duradera de calidad superior y profesional*
*Gestión inteligente vía interfaz web y utilidad descargable*
*Tecnología verde reduce el consumo energético*

**CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE** Estándares y ProtocolosÂ  IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p InterfazÂ  16 Puertos RJ4510/100/1000Mbps AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX Medios de RedÂ  10BASE-T: UTP categoría 3, 4, 5 cable (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: UTP categoría 5, 5e cable máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 1000BASE-T: UTP categoría 5, 5e, 6 or above cable (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) Cantidad de VentiladoresÂ  Sin ventilador Fuente de AlimentaciónÂ  Adaptador de Energía Externo(Alimentación: 12VDC/1.0A) DimensionesÂ  286*111.7*25.4 mm Consumo de Potencia MáximoÂ  9.19W(220V/50Hz) Max Heat DissipationÂ  31.36BTU/h **RENDIMIENTO** Capacidad de ConmutaciónÂ  32Gbps Tasa de Reenvío de PaquetesÂ  23.81Mpps Tabla de Direcciones MACÂ  8K Memoria del Buffer de PaqueteÂ  4.1Mb Jumbo FrameÂ  9KB **CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE** Calidad de ServicioÂ  Soporte Prioridad en base a Puerto/802.1p/DSCP Soporte de 4 colas de prioridad Limitador de Velocidad Control de Tormentas Características L2Â  IGMP Snooping V1/V2/V3 Agregación de Enlaces Estática Port Mirroring Diagnósis de Cable Prevención de Loop VLANÂ  Soporta hasta 32 VLANs simultáneas(de 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN Método de TransmisiónÂ  Almacenamiento y Envío **OTROS** CertificacionesÂ  FCC, CE, RoHS Contenido del PaqueteÂ  TL-SG116E Cable de energía Guía de Instalación Patas de Goma Requisitos del sistemaÂ  Microsoft® Windows® for running Utility Factores AmbientalesÂ  Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90%RH sin condensación Humedad de Funcionamiento: 5%~90%RH sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.