

TP-Link SX6632YF switch Gestionado L2+/L3 Negro

Ref.: CN11164789 P/N: SX6632YF

3.706,39 €

Incluido (IVA 21%)



Detalle del producto

- Calidad de servicio (QoS) soporte
- Puerto de consola: RJ-45
- Soporte 10G
- Tabla de direcciones MAC: 128000 entradas Capacidad de conmutación: 820 Gbit/s
- Lista de Control de Acceso (ACL)
- Montaje en rack Apilable
- Corriente alterna

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Gestionado L2+/L3 Administraci3n basada en web SNMPv1/v2c/v3 Calidad de servicio (QoS) soporte Puerto de consola: RJ-45 Soporte 10G Tabla de direcciones MAC: 128000 entradas Capacidad de conmutaci3n: 820 Gbit/s Lista de Control de Acceso (ACL) Montaje en rack Apilable Corriente alterna

Montaje en rack Si

Tipo de interruptor Gestionado

Apilable Si

Puertos tipo b3sico de conmutaci3n RJ-45 Ethernet No

Energía sobre Ethernet (PoE) No

Tabla de direcciones MAC 128000 entradas

Protocolos de gesti3n SNMPv1/v2c/v3

Est3ndares de red IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah

Soporte 10G Si

Fuente de energía Corriente alterna

Suministro de energía redundante (RPS), soporte Si

Número de fuentes de alimentaci3n 2

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz

Capa del interruptor L2+/L3

Multidifusi3n, soporte Si

Capacidad de conmutaci3n 820 Gbit/s

Color del producto Negro

Tasa de reenvío 610,1 Mpps

Cantidad de ranuras del m3dulo SFP 6

Cantidad de ranuras del m3dulo SFP+ 26

Características de DHCPDHCP Option 82

Número de puertos USB Tipo A2

Número de puertos USB Tipo C1

Número de puertos de gestión1 pieza(s)

Cables incluidosPoder

Lista de Control de Acceso (ACL)Si

Guía de configuración rápidaSi

Ancho440 mm

Intervalo de temperatura operativa-5 - 40 °C

Puerto de consolaRJ-45

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Profundidad380 mm

Jumbo Frames, soporteSi

Altura44 mm

Tramas Jumbo9000

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Espejeo de puertosSi

Ruteo de IPSi

IGMPSi

Administración basada en webSi

Administrado a través de la nubeSi

Número de ventiladores4 Ventilador(es)

Soporte SSH/SSLSi

Seguridad de puerto estáticoSi

MAC, filtro de direccionesSi

Inspección ARPSi

Estante de montajeSi

Memoria intermedia de paquetes8 MB

Soporte VLANSi

Funciones de LAN virtualMAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN

Requisitos mínimos del sistemaMicrosoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® /Linux.

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.