



Rf. 5036

P/N. ACB-ISP

PUNTO DE ACCESO UBIQUITI ACB-ISP

Con un diseño compacto y paso PoE integrado de 24 V, airCube ISP es un punto de acceso Wi-Fi doméstico de bajo costo diseñado para interoperar con dispositivos airMAX CPE, con administración remota por UISP.

Características: 802.11n 2x2PoE de 24 V Compatibilidad con la aplicación móvil UISP para una configuración rápida Compatibilidad con UISP para la gestión remota de redes

Tenga en cuenta que no se incluye una fuente de alimentación con airCube ISP. AirCube ISP puede recibir alimentación de una fuente de alimentación PoE pasiva de 24 V o mediante un micro USB de 5 V.

AirCube ISP Dimensiones 87,80 x 89,50 x 89,25 mm (3,46 x 3,52 x 3,51 ") Peso 280 g (9,88 onzas) Interfaz de gestión WiFi/Ethernet Interfaz de red Puertos Ethernet rápidos 10/100 LED Estado Frecuencia de operación 2,4 GHz Ganancia de la antena 4 dB máx. Velocidades 300 Mbps máx. El consumo de energía 5 W máx. Poder TX 20 dBm Fuente de alimentación 5 V Método de potencia Adaptador Micro-USB (no incluido) o entrada PoE de 24 V en el puerto LAN 1 Salida PoE Salida PoE de 24 V controlable (4, 5+, 7, 8-) en puerto WAN Voltaje de alimentación admitido 4,95-5,05 V Temperatura de funcionamiento -10 a 50 °C (14 a 122 °F) Humedad de funcionamiento 5 a 95% sin condensación Protección ESD/EMP ± 24 kV Interfaz RJ45 Certificaciones CE, FCC, CI

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.