



Punto de Acceso Inalámbrico TP-Link Omada EAP110 V2 PoE 300Mbps/ 2.4GHz/ Antenas de 5dBi/ WiFi 802.11n/b/g

Ref.: TPL-ACPOINT EAP110-OUTDOORV2 P/N: EAP110-OUTDOOR V2

Detalle del producto

Excelente diseño de hardware

Con el diseño especial de su antena, apariencia, opciones de energía y métodos de instalación, EAP110-Outdoor puede adaptarse perfectamente a diferentes escenarios tanto en interiores como en exteriores.. Antenas desmontables

EAP110-Outdoor está diseñado con 2 antenas desmontables omnidireccionales, lo que significa que también se pueden conectar otras antenas para sus demandas específicas. Wi-Fi que recorre la distancia

Con alta potencia de transmisión y dos antenas omnidireccionales de alta ganancia,

EAP110-Outdoor ofrece cobertura inalámbrica estable en un rango de hasta 200 metros * en entornos exteriores. Carcasa resistente a la intemperie especialmente diseñado para Ambiente al aire libre

Calificado como IP65 durante las pruebas de protección de ingreso, un gabinete resistente a la intemperie protege los puntos de acceso contra las duras condiciones exteriores. Omada SDN: solución de nube más inteligente para redes comerciales

La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red que incluyen puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, garantizando una poderosa red comercial con mayor eficiencia, mayor seguridad y mayor confiabilidad. Administración fácil con la aplicación Omada

Sigue las instrucciones de configuración en la aplicación gratuita Omada para configurarlo en minutos. Omada permite configurar ajustes, monitorizar el estado de la red y administrar clientes, todo desde la comodidad de un teléfono inteligente o tableta.

Especificaciones

Hardware

Puertos: 1 x Fast Ethernet RJ45 compatible con PoE pasivo

Botones: Botón Reset

Alimentación: PoE pasivo 24 V con adaptador incluido

Consumo de energía: 3.12 W

Dimensiones: 209 x 95 x 42.6 mm

Antenas: 2 antenas externas omnidireccionales impermeables de 3 dBi

Protección: Carcasa resistente a la intemperie con certificación IP65

Instalación: Montaje en pared o mástil con kits incluidos

Conectividad inalámbrica

Estándares inalámbricos: IEEE 802.11n/g/b

Frecuencia: 2.4 GHz

Velocidad de señal: Hasta 300 Mbps en 802.11n, hasta 54 Mbps en 802.11g, hasta 11 Mbps en 802.11b

Potencia de transmisión: CE menor o igual a 20 dBm, FCC menor o igual a 22 dBm

Funciones inalámbricas: Múltiples SSID hasta 8 redes, activación y desactivación de radio, asignación automática de canales, control de potencia, QoS WMM, balanceo de carga, limitación de velocidad, reinicio programado, programación inalámbrica, estadísticas por SSID, punto de acceso y cliente

Seguridad inalámbrica: Portal cautivo, control de acceso, filtrado MAC, aislamiento entre clientes, VLAN por SSID, detección de puntos de acceso no autorizados, soporte 802.1X, cifrado WEP de 64, 128 y 152 bits, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK

Gestión

Gestión remota: Omada App, acceso en la nube mediante controladores Omada

Control centralizado: Compatible con controladores Omada Cloud, OC300, OC200 y software Omada

Funciones de gestión: Alertas por correo electrónico, control LED, control de acceso MAC

Protocolos de gestión: SNMP, SSH, HTTP, HTTPS

Registro: Registro local y remoto

Gestión avanzada: Gestión L3, multi-sitio, VLAN de gestión

Contenido del paquete

Contenido: Punto de acceso inalámbrico exterior EAP110-Outdoor, adaptador PoE pasivo, cable de alimentación, kit de montaje,

sellado impermeable, antenas impermeables, guía de instalación

Compatibilidad

Sistemas compatibles: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS mediante navegador web

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 65 °C;

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C;

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Certificaciones

Certificación: CE, FCC

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*