

## TP-Link DeltaStream DS-P7001-08 terminal de líneas ópticas

Ref.: CN12164004 P/N: DS-P7001-08



### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Ruta estáticaSi

DHCP, servidorSi

Relé DHCPsi

IGMPsi

Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)Y

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Puertos ascendentesGigabit Ethernet

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos2

Número de puertos GPON8

Relación de separación de GPON (máx.)1:128

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Distancia lógica máxima (GPON)20000 m

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Rango de voltaje DC38.4 - 72 V

Consumo de energía (max)70 W

Cantidad de puertos SFP/SFP+2

Intervalo de temperatura operativa0 - 50 °C

Ancho440 mm

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Profundidad260 mm

Altura44 mm

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Lista de Control de Acceso (ACL)Si

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.