

TP-Link TL-SF1016D No administrado Fast Ethernet (10/100) Negro

Ref.: CN12164390 P/N: TL-SF1016D



Detalle del producto

- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16
- 100BASE-TX, 10BASE-T
- Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas Capacidad de conmutación: 3,2 Gbit/s
- Montaje en rack
- CC Fuente de alimentación incluida

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)No administradoCantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16100BASE-TX, 10BASE-TTabla de direcciones MAC: 2000 entradas Capacidad de conmutación: 3,2 Gbit/sMontaje en rackCC Fuente de alimentación incluida

Montaje en rackSi

Tipo de interruptorNo administrado

ApilableNo

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 EthernetFast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE)No

Tabla de direcciones MAC2000 entradas

Estándares de redIEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10GNo

Fuente de energíaCC

Fuente de alimentación incluidaSi

Voltaje de entrada DC9 V

Corriente de entrada0.6 A

Certificados de conformidadCE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS

Tecnología de cableado ethernet de cobre100BASE-TX, 10BASE-T

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)16

Color del productoNegro

Capacidad de conmutación3,2 Gbit/s

Consumo de energía (max)3,23 W

Guardar y remitirSi

Indicadores LEDSi

Ancho200 mm

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Profundidad142 mm

Altura40 mm

Transmisión semidúplexSi

Bidireccional completo (Full duplex)Si

Manual de usuarioSi

Adaptador AC incluidoSi

Tipo de embalajeCaja

Montaje de paredSi

Admite dirección MAC auto-learningSi

Auto-negociaciónSi

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100 Mbit/s

Auto MDI / MDI-XSi

Soporte de control de flujoSi

Disipación del calor11,01 BTU/h

Ancho del paquete223 mm

Profundidad del paquete285 mm

Altura del paquete68 mm

Sin ventiladorSi

Peso del paquete590 g

Requisitos mínimos del sistemaMicrosoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux

Conector eléctricoToma de entrada de CC

Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*