

Rf.

P/N.



Velocidades y rendimiento superiores de Wi-Fi

Los conjuntos de chips de clase empresarial QCA, el amplificador de alta potencia dedicado y la antena profesional junto con la tecnología 802.11ac Wave 2 MU-MIMO de última generación garantizan velocidades Wi-Fi superiores de 1750 Mbps y cobertura de largo alcance en bandas inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz Roaming sin interrupciones

El roaming sin interrupciones 802.11k / 802.11v cambia a los clientes automáticamente al punto de acceso con la señal óptima con una transición fluida al moverse. * Esto permite que las aplicaciones sensibles como VoIP y videoconferencias no se interrumpan.

Omada SDN: solución en la nube más inteligente para redes empresariales

La plataforma Omada Software Defined Networking (SDN) integra dispositivos de red que incluyen puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, lo que garantiza una red comercial potente con mayor eficiencia, mayor seguridad y mayor confiabilidad. Red segura para invitados con Facebook Wi-Fi e inicio de sesión por SMS

Guest Network proporciona acceso seguro a los invitados que comparten su red Wi-Fi, con un portal cautivo que ayuda a mantener solo a los invitados autorizados para usar la red. La adición de la autenticación de SMS y Facebook simplifica aún más el portal cautivo para simplificar la conectividad e impulsar su negocio. Varias opciones de PoE para una fácil instalación

EAP245 admite fuentes de alimentación PoE 802.3af y PoE pasivo, que pueden ser alimentadas por un conmutador PoE o el adaptador PoE provisto. La adición de una apariencia elegante y un diseño de montaje simple para una fácil fijación a una pared o techo hace que el despliegue sea más fácil y flexible. Fácil administración con la aplicación Omada

Siga las instrucciones de configuración de la aplicación gratuita Omada para configurarla en minutos. Omada le permite configurar ajustes, monitorear el estado de la red y administrar clientes, todo desde la comodidad de un teléfono inteligente o tableta.

Wi-Fi rápido de doble banda : 450 Mbps simultáneos en 2.4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 1750 Mbps. Integrado en Omada SDN : aprovisionamiento sin intervención (ZTP) , administración centralizada en la nube y monitoreo inteligente. Gestión centralizada : acceso a la nube y la aplicación Omada para una máxima comodidad y una gestión

sencilla. Roaming sin interrupciones : incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones. *Soporte PoE : Admite tanto el estándar 802.3af / at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido) para instalaciones flexibles. Red segura para invitados : junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica. *Tecnología inalámbrica avanzada : Optimice el rendimiento de la red con las tecnologías MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness y Beamforming.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz 2 puertos Gigabit Ethernet (RJ-45) (un puerto admite PoE IEEE 802.3af y PoE pasivo) Bloqueo de Seguridad Físico Si Botones Reset Fuente de Alimentación 802.3af / en PoE PoE pasivo de 48 V (+ 4,5 pines; -7,8 pines. Adaptador PoE incluido) Consumo de Potencia 12.3 W Dimensiones 8.1 × 7.1 × 1.5 in (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) Tipo de Antena Antenas internas omnidireccionales 2,4 GHz: 3 × 3,5 dBi 5 GHz: 3 × 4 dBi Montaje Montaje en techo / pared (kits incluidos)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS Estándares Inalámbricos IEEE 802.11ac/n/g/b/a Frecuencia 2.4GHz y 5GHz Tasa de Señal 5 GHz: hasta 1300 Mbps 2,4 GHz: hasta 450 Mbps Funciones Inalámbricas Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) Activar / desactivar radio inalámbrica Asignación automática de canales Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) QoS (WMM) MU-MIMO Roaming sin interrupciones *Malla Omada *Dirección de banda Equilibrio de carga Equidad de tiempo aire Formación de haz Límite de tarifa Programa de reinicio Horario inalámbrico Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Client Seguridad Inalámbrica Autenticación de portal cautivo *Control de acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento inalámbrico entre clientes Asignación de SSID a VLAN Detección de puntos de acceso no autorizados Soporte 802.11 XWEP / WPA / WPA2-Enterprise de 64/128/152 bits, WPA-PSK / WPA2-PSK Potencia de Transmisión CE ≤ 20 dBm (2.4GHz) ≤ 23 dBm (5GHz) FCC: ≤ 24 dBm (2.4 GHz) ≤ 24 dBm (5 GHz)

GESTIÓN Omada App Si Centralized Management Controlador Omada basado en la nube Controlador de hardware Omada (OC300) Controlador de hardware Omada (OC200) Controlador de software Omada Cloud Access Sí (a través de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada) Alertas por Correo Electrónico Si LED de control ON / OFF Si Control de Gestión de Acceso MAC Si SNMP v1, v2c Acceso al Registro de Sistema Local / Registro del Sistema Remoto Syslog local / remoto SSH Si Gestión basada en Web HTTP/HTTPS Gestión L3 Si Gestión Multi-sitio Si VLAN de Gestión Si

OTROS Certificaciones CE, FCC, RoHS Contenido del Paquete Punto de acceso de montaje en techo Gigabit MU-MIMO inalámbrico AC1750 EAP245 Adaptador PoE pasivo Gigabit Cable de alimentación Kits de montaje Guía de instalación Requisitos del sistema Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, MAC (navegador web) Factores Ambientales Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ℃ (32 – 104 ℃) Temperatura de almacenamiento: -40 – 70 ℃ (-40 – 158 ℃) Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 – 90% de humedad relativa sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.