2025-08-02 - 21:39:20

Rf. CN21164008 P/N. EAP110-Outdoor

TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

50,97 €
Incluido (IVA 21%)

Excelente diseño de hardware

Con el diseño especial de su antena, apariencia, opciones de energía y métodos de instalación, EAP110-Outdoor puede adaptarse perfectamente a diferentes escenarios tanto en interiores como en exteriores..Antenas desmontables

EAP110-Outdoor está diseñado con 2 antenas desmontables omnidireccionales, lo que significa que también se pueden conectar otras antenas para sus demandas específicas.Wi-Fi que recorre la distancia

Con alta potencia de transmisión y dos antenas omnidireccionales de alta ganancia,

EAP110-Outdoor ofrece cobertura inalámbrica estable en un rango de hasta 200 metros * en entornos exteriores.Carcasa resistente a la intemperie especialmente diseñado para Ambiente al aire libre

Calificado como IP65 durante las pruebas de protección de ingreso, un gabinete resistente a la intemperie protege los puntos de acceso contra las duras condiciones exteriores.Omada SDN: solución de nube más inteligente para redes comerciales

La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red que incluyen puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, garantizando una poderosa red comercial con mayor eficiencia, mayor seguridad y mayor confiabilidad.Administración fácil con la aplicación Omada

Sigue las instrucciones de configuración en la aplicación gratuita Omada para configurarlo en minutos. Omada permite configurar ajustes, monitorizarar el estado de la red y administrar clientes, todo desde la comodidad de un teléfono inteligente o tableta.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo)Botones ResetFuente de Alimentación PoE Pasivo 24V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE Incluido)Consumo de Potencia 3.12 WDimensiones 209 × 95 × 42.6 mm. (8.2 × 3.7 × 1.7 in)Tipo de Antena 2 Antenas Externas Omnidireccionales impermeables de 3dBiWeatherproof Enclosure IP65Montaje Montaje de Pared/Mástil (Kits incluidos)**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**Estándares Inalámbricos IEEE 802.11n/g/bFrecuencia 2.4GHzTasa de Señal11n: Up to 300Mbps(dinámico)11g: Up to 54Mbps(dinámico)11b: Up to 11Mbps(dinámico)Potencia de TransmisiónCE: ≤20 dBm (EIRP)FCC: ≤22 dBmFunciones InalámbricasMúltiples SSIDs（Hasta 8 SSIDs）Habilitar/Deshabilitar Emisión InalámbricaAsignación Automática de CanalesControl de Transmisión de Potencia（Ajuste de Potencia de Transmisión en dBm）QoS(WMM)Balanceo de CargoTasa LímiteProgramación de ReiniciosProgramación InalámbricaEstadísticas Inalámbricas basadas en SSID/AP/ClienteSeguridad InalámbricaAutenticación mediante Portal CautivoControl de AccesoFiltrado Inalámbrico de Direcciónes MACAislamiento Inalámbrico entre ClientesMapeo SSID a VLANDetección de AP No AutorizadoSoporte 802.1X64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK**GESTIÓN**Omada AppSíCentralized ManagementControlador basado en la nube OmadaControlador de hardware Omada (OC300)Controlador de hardware Omada (OC200)Controlador de software OmadaCloud Access Sí (a través de OC300, OC200, Controlador Omada en la nube o Controlador Omada Software)Alertas por Correo Electrónico SíLED de control ON / OFF SíControl de Gestión de Acceso MAC SíSNMP SíAcceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto SíSSH SíGestión basada en Web HTTP/HTTPSGestión L3 SíGestión Multi-sitio SíVLAN de Gestión Sí **OTROS**Certificaciones CE, FCC, RoHSContenido del Paquete Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps de Exterior, EAP110-OutdoorAdaptador PoE PasivoCable de AlimentaciónKit de MontajeGoma Impermeable a la PenetraciónAntenas ImpermeablesGuía de InstalaciónRequisitos del sistema Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux, MAC (navegador web)Factores Ambientales Temperatura de Funcionamiento: -30℃~65℃ (-22℉~149℉)Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciónHumedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.