



TP-Link TL-WA801N 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ref.: CN21164131 P/N: TL-WA801N

Detalle del producto

- 2,4 GHz 300 Mbit/s
- Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s
- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- Energía sobre Ethernet (PoE)
- Cantidad de antenas: 2 Externo

Ficha tecnica

Specs [lecat](#)2,4 GHz 300 Mbit/sRango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/sIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11nWPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSKEnergía sobre Ethernet (PoE)Cantidad de antenas: 2 Externo

2,4 GHzSi

5 GHzNo

6 GHzNo

Rango máximo de transferencia de datos300 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)300 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100 Mbit/s

Estándares de redIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Algoritmos de seguridad soportadosWPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

UbicaciónPiso, Mesa

Color del productoBlanco

Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)Si

Tipo de antenaExterno

Tipo de dirección de la antenaOmni-direccional

Cantidad de antenas2

MAC, filtro de direccionesSi

Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)Multiple SSIDs

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Ancho181,6 mm

Aislamiento inalámbricoSi

Profundidad129,5 mm

Adaptador AC incluidoSi

Incluye adaptador PoESi
Cables incluidosLAN (RJ-45)
Altura36,2 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Protocolos de gestiónSNMP
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Botón de restaurarSi
Seguridad por pulsador WPSSi
Energía sobre Ethernet (PoE)Si
Voltaje de salida9 V
Corriente de salida0,6 A
Guía de configuración rápidaSi
Certificados de conformidadComisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Distancia de funcionamiento máximo30 m
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)85176990
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)Si
Potencia de transmisión (FCC)20 dbm
Ancho del paquete310 mm
Profundidad del paquete223 mm
Altura del paquete70 mm
Peso del paquete560 g
Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*