



TP-Link Omada EAP650-Wall 3000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ref.: CN21164241 P/N: EAP650-Wall

Detalle del producto

- 2,4 GHz 574 Mbit/s
- 5 GHz 2402 Mbit/s
- Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s
- IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
- Energía sobre Ethernet (PoE)
- Interno

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#) 2,4 GHz 574 Mbit/s 5 GHz 2402 Mbit/s Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise Energía sobre Ethernet (PoE) Interno

2,4 GHz Si
6 GHz No
5 GHz Si

Rango máximo de transferencia de datos 3000 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) 574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) 2402 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda 2.4 - 5 GHz

Estándares de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Número de usuarios 100 usuario(s)
Selección automática de canal Si
Escáner automático de canales Si
Algoritmos de seguridad soportados SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Ubicación Pared
Color del producto Blanco
Tipo de antena Interno
Soporte VLAN Si
MAC, filtro de direcciones Si
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 92%
Número de SSID admitidos 16

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C
Limitar tasa Si
Cantidad por paquete 1 pieza(s)
Ancho 86 mm
Profundidad 86 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 2
Altura 42,6 mm
Botón de restaurar Si
Energía sobre Ethernet (PoE) Si
Indicadores LED Si
Rango de voltaje DC 12 V
Band steering (optimización de rendimiento) Si
Equidad de conexión (ATF) Si
Guía de configuración rápida Si
Calidad de servicio (QoS) soporte Si
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) Si
Ancho del paquete 127 mm
Profundidad del paquete 139 mm
Altura del paquete 55 mm
Peso del paquete 290 g
Tipo de embalaje Caja
Certificación CE, RoHS

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*