2025-08-02 - 21:43:16

Rf. CN21164255 P/N. EAP613

TP-Link Omada EAP613 punto de acceso inalámbrico 1775 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

96,84 €
Incluido (IVA 21%)

EAP613

Punto de acceso Wi-Fi 6 de montaje en techo AX1800

WiFi ultrarrápido 6 velocidades : 574 Mbps simultáneos en 2,4 GHz y 1201 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 1775 Mbps. †WiFi 6 de alta eficiencia : más dispositivos conectados pueden disfrutar de velocidades más rápidas.Administración centralizada en la nube : administre toda la red localmente o desde la nube a través de la interfaz de usuario web o la aplicación Omada.Roaming continuo : incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones. §Omada Mesh : permite la conectividad inalámbrica entre los puntos de acceso para un alcance extendido y una implementación flexible. §Alimentado por PoE+ : Admite CC (el adaptador no está incluido), 802.3at PoE+ y PoE pasivo para instalaciones flexibles.Diseño ultradelgado: Φ160 mm × 33,6 mm El diseño elegante brinda más agilidad.Red de invitados segura : junto con múltiples opciones de autenticación (SMS/Facebook Wi-Fi/vale, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbricaActualice fácilmente a la red Business WiFi 6

Punto de acceso WiFi 6 de montaje en techo AX1800Actualice a WiFi 6, potencie su negocio

WiFi 6 ofrece velocidades más rápidas, menos demoras y mayor capacidadIntegración perfecta en Omada SDN

La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red, incluidos puntos de acceso, conmutadores y enrutadores. Proporciona una gestión de la nube 100 % centralizada y crea una red altamente escalable controlada desde una única interfaz.Selección automática de canales y ajuste de potencia para optimizar el rendimiento general*

Proporciona un potente rendimiento inalámbrico al tiempo que reduce significativamente la interferencia WiFi al ajustar

automáticamente la configuración del canal y los niveles de potencia de transmisión de los AP vecinos en la misma red.Fácil implementación y mayor rendimiento gracias a Omada Mesh

Emparejamiento fácil, menos cableado

Con la tecnología Mesh, los EAP de Omada le ahorran cables adicionales al extender de forma inalámbrica su señal WiFi más y con mayor flexibilidad a áreas difíciles de cablear.Mantente siempre tranquilo con el roaming rápido

Garantiza que los clientes disfruten de una transmisión ininterrumpida cuando se mueven cambiando a los clientes automáticamente a los puntos de acceso con la señal óptima.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)Botones ResetFuente de AlimentaciónPoE 802.3atPoE pasivo de 48 V12 V / 1 A CC (el adaptador de corriente NO ESTÁ incluido)**Consumo de PotenciaÂ** 11.0W (For PoE);9.9W (For DC)Dimensiones V2 y superior: 6,3 × 6,3 × 1,3 pulgadas (160 × 160 × 33,6 mm)Tipo de Antena Antena omnidireccional interna2,4 GHz: 2 × 4 dBi5 GHz: 2 × 5 dBiMontaje Montaje en Techo/Pared (Kits incluidos)Montaje en caja de conexiones**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**Coverage 115㎡(1250 ft²)***Wireless Client Capacity 250+**Clientes concurrentes 250+**Estándares Inalámbricos IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/aFrecuencia 2.4 GHz y 5 GHz**Tasa de SeñalÂ** 5 GHz: hasta 1201 Mbps2,4 GHz: hasta 574 Mbps**Funciones Inalámbricas**1024-QAMSímbolo OFDM 4 veces más largoOFDMAMúltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda)Habilitar/deshabilitar la radio inalámbricaAsignación automática de canalesControl de potencia de transmisión (Ajuste de potencia de transmisión en dBm)QoS (WMM)MU-MIMORoaming continuo §Malla Omada§Dirección de bandaEquilibrio de cargaEquidad de tiempo aireFormación de hacesLímite de tarifaHorario de reinicioHorario inalámbricoEstadísticas inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente**Seguridad Inalámbrica**Autenticación de portal cautivo§Control de accesoFiltrado de Direcciones MAC InalámbricasAislamiento inalámbrico entre clientesAsignación de SSID a VLANDetección de puntos de acceso no autorizadosCompatibilidad con 802.1XWPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa, WPA3-Personal/Empresa**Potencia de Transmisión**CE:<20 dBm (2,4 GHz, PIRE)<23 dBm (banda 1/2 de 5 GHz, PIRE) <25 dBm (banda 3 de 5 GHz)FCC:<25 dBm (2,4 GHz)<25 dBm (5 GHz)**GESTIÓN**Omada App Sí**Gestión Centralizada**Controlador basado en la nube OmadaControlador de hardware Omada OC300Controlador de hardware Omada OC200Controlador de software OmadaAcceso a la nube Sí, a travesOC300OC200Controlador de software OmadaControlador basado en la nube OmadaAlertas por Correo Electrónico SíLED de control ON / OFF SíControl de Gestión de Acceso MAC SíSNMPv1, v2c, v3Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto Syslog local/remotoSSH SíGestión basada en Web HTTP/HTTPSGestión L3 SíGestión Multi-sitio SíVLAN de Gestión SíAprovisionamiento sin contacto Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada**OTROS**Certificaciones CE, FCC, RoHS**Contenido del Paquete**EAP613Ceiling/ Wall Mounting KitsInstallation GuideRequisitos del sistema Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux**Factores Ambientales**Operating Temperature: 0–40 ℃ (32–104 ℉)Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉)Operating Humidity: 10–90% RH non-condensingStorage Humidity: 5–90% RH non-condensing

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.