



Rf. CN21164316 P/N. EAP211-BRIDGE KIT

## TP-Link EAP211-BRIDGE KIT repetidor y transceptor Puente wifi 867 Mbit/s Blanco

**147,89 €**  
Incluido (IVA 21%)

### EAP211-Bridge KIT

Punto de acceso interior/externo Omada Wireless Bridge 5 GHz 867 Mbps 1Km

802.11ac, velocidad de datos hasta 867 Mbps en 5 GHz. \*1Transmisiones inalámbricas de largo alcance de hasta 1 km. \*2Emparejamiento automático. 3 Puertos Gigabit Ethernet para más conexiones de alta velocidad. Compatible con Omada SDN, gestión remota y centralizada. Carcasa IP65 resistente a la intemperie y protección contra rayos de 6 kV. \*3Compatible con PoE pasivo (adaptador incluido).

#### Especificaciones

#### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz 3 puertos Gigabit Ethernet Botones Reset Fuente de Alimentación 12 V CC / 24 V PoE pasivo (Adaptador PoE pasivo incluido) Consumo de Potencia 11.5W Dimensiones 224 x 79 x 60 mm Tipo de Antena Antenas MIMO direccionales internas 2x2 de doble polarización 5 GHz: 7,0 dBi Horizontal: 70°, Vertical: 70° Carcasa resistente a la intemperie IP65 Montaje Montaje en poste (accesorios incluidos)

#### CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Coverage 1000m Estándares Inalámbricos IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Frecuencia 5 GHz Tasa de Señal 5 GHz: Hasta 867 Mbps Funciones Inalámbricas Mesh \*MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL Balanceo de carga Beamforming Airtime Fairness Múltiples SSID: Â Estadísticas inalámbricas Programación inalámbrica Programa de reinicio Contabilidad RADIUS Autenticación MAC IP estática/IP dinámica

#### Seguridad Inalámbrica

VLAN Access Control Rogue AP Detection Captive Portal Authentication \*4 Maximum number of MAC Filter: 4,000 WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise

**Potencia de Transmisión**

CE:<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP);<30dBm (5 GHz band3, EIRP);FCC:<22dBm (5 GHz band1/4)

**GESTIÓN**

Omada App SíRestore & Backup SíFirmware update via Web SíNTP Sí

**Gestión Centralizada**

Omada Hardware Controller (OC300)Omada Hardware Controller (OC200)Omada Software ControllerOmada Cloud-Based ControllerAcceso a la nube Sí. Requiere el uso de OC300, OC200, Omada Software Controller u Omada Cloud-Based Controller.LED de control ON / OFF SíControl de Gestión de Acceso MAC SíSNMP v1, v2c, v3SSH SíGestión basada en Web Sí

**Otros**

Certificaciones CE, FCC, RoHS

**Contenido del Paquete**

KIT EAP211-PuenteAdaptador PoE pasivoCable de alimentaciónGuía de instalaciónKit de montaje

**Factores Ambientales**

Temperatura de funcionamiento: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F);Temperatura de almacenamiento: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F);Humedad de funcionamiento: 10%-90% sin condensación;Humedad de almacenamiento: 5%-90% sin condensación

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.