



Rf. 91010287 P/N. RB951Ui-2HnD

**PUNTO DE ACCESO ROUTER MIKROTIK  
RB951UI-2HND**

*El RB951Ui-2HnD es un AP SOHO inalámbrico con una CPU Atheros de nueva generación y más potencia de procesamiento. Tiene cinco puertos Ethernet, un puerto USB 2.0 y un punto de acceso inalámbrico 802.11b/g/n de 2,4 GHz de alta potencia con antenas integradas.*

*Tiene una CPU de 600 MHz, 128 MB de RAM y función de salida PoE para el puerto n. otros dispositivos compatibles con PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad. La carga máxima en el puerto es de 500 mA.*

*El paquete contiene RouterBOARD 951Ui-2HnD en una caja de plástico y adaptador de corriente.*

**Especificaciones** Velocidad de CPU 600MHz RAM 128MB Puertos LAN 5 Inalámbrico integrado Estándares inalámbricos 802.11b / g / n USB 2.0: 1 Power Jack 8-30V DC Soporte 802.3af NoPoE 8-30V DC en LAN 5 Dimensiones 113x138x29mm. Sistema operativo RouterOS Rango de temperatura -20C .. + 50C Licencia RouterOS L4 Antena de ganancia 2.5dBi TX potencia 30dBm Consumo máximo de energía hasta 7W

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.