

Rf. CN21316273 P/N. U6+



**Ubiquiti U6+ punto de acceso inalámbrico 2402 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)**

Ubiquiti U6+

Cobertura de 140 m<sup>2</sup> (1500 pies<sup>2</sup>) Más de 300 dispositivos conectados Wi-Fi 6 (2x2 MIMO) Alimentado usando PoE  
Especificaciones técnicas

#### Mecánico

Dimensiones Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3') Peso Sin montura: 338 g (0,75 libras) Con montura: 413 g (0,91 libras) Materiales del recinto policarbonato, aluminio Materiales de montaje ABS, acero SGCC

#### Hardware

Interfaz de red (1) puerto RJ45 GbE Interfaz de gestión ethernet Método de potencia PoE Rango de voltaje admitido 44-57 V CC máx. el consumo de energía 9W máx. Potencia de transmisión

#### 2,4 GHz

#### 5 GHz

23 dBm 23 dBm

#### MIMO

2,4 GHz 5 GHz 2x2 2x2

#### Tasa de rendimiento

2,4 GHz 5 GHz 573,5Mbps 2402Mbps

**Ganancia de antena**

2,4 GHz 5 GHz 3 dBi 5,4 dBi Botón Restablecimiento de fábrica LED Blanco azul Temperatura de funcionamiento -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) Humedad de funcionamiento 5 a 95% sin condensación Certificaciones CE, FCC, CI

**Software**

Estándares Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 Seguridad inalámbrica WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) BSSID8 por radio VLAN802.1Q Calidad de servicio avanzada Límite de velocidad por usuario Aislamiento del tráfico de invitados Soportado DFS de espera cero No soportado Clientes concurrentes 300+

**Software**

aplicación de gestión Red UniFi: Versión 7.3.76 y posteriores

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.