



## Viewsonic VA1650 pantalla para PC 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Ref.: MN49175032 P/N: VA1650

### Detalle del producto

- 40,6 cm (16") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 60 Hz 7 ms 250 cd / m<sup>2</sup> 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 10 kWh 7 W

### Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)40,6 cm (16") LED IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:960 Hz 7 ms 250 cd / m<sup>2</sup> 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)7 W

Diagonal de la pantalla40,6 cm (16")

NVIDIA G-SYNCNo

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSyncNo

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Conector USB incorporadoSi

Posicionamiento de mercadoConsumidor

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces1

Potencia estimada RMS2 W

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDFull HD

Tipo de pantallaIPS

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si

Versión de conector USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m<sup>2</sup>

Tipo de puerto USB de cargaUSB Tipo C

Tiempo de respuesta7 ms

Número de puertos ascendentes USB Tipo C1

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantalla Plana  
Formatos gráficos soportados 1920 x 1080 (HD 1080)  
Razón de contraste (típica) 1000:1  
Relación de contraste (dinámico) 50000000:1  
Máxima velocidad de actualización 60 Hz  
Ángulo de visión, horizontal 178°  
HDMI Si  
Ángulo de visión, vertical 178°  
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores  
Número de puertos HDMI 1  
Versión HDMI 1.4  
Tamaño de píxel 0,179 x 0,179 mm  
Intervalo de escaneado horizontal 15 - 82 kHz  
Intervalo de escaneado vertical 50 - 75 Hz  
Salida de auriculares Si  
Auriculares 3,5 mm  
Dureza de la superficie 3H  
Profundidad de color 8 bit  
Gama de colores estándar NTSC, sRGB  
Cables incluidos USB Tipo C  
Cobertura sRGB (típica) 64%  
Cobertura NTSC (típica) 45%  
Guía de configuración rápida Si  
Ancho del dispositivo (con soporte) 357,8 mm  
Profundidad dispositivo (con soporte) 13,9 mm  
Interfaz de panel de montaje 75 x 75 mm  
Montaje de pared Si  
Altura del dispositivo (con soporte) 210,5 mm  
Peso (con soporte) 700 g  
Ancho (sin base) 357,8 mm  
Ancho del paquete 416 mm  
Profundidad (sin base) 13,9 mm  
Profundidad del paquete 54 mm  
Altura (sin base) 210,5 mm  
Altura del paquete 290 mm  
Peso (sin base) 700 g  
Peso del paquete 1,5 kg  
Ajuste de la inclinación Si  
Ángulo de inclinación 20 - 45°  
Consumo energético 7 W  
Consumo de energía (inactivo) 0,5 W  
Exhibición en pantalla (OSD) Si  
Consumo de energía (max) 8,5 W  
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90%  
Tipo de fuente de alimentación Externo  
Peso 700 g  
Cantidad por caja 1 pieza(s)  
Anchura del palé 120 cm  
Longitud del palé 100 cm  
Altura del palé 2,08 m  
Código de Sistema de Armomización (SA) 8528521000

*Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*