



**Dahua Technology WizSense
IPC-HDW2541TM-S-0280B-S2 cámara de vigilancia
Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior
2592 x 1944 Pixeles Techo/pared**

Ref.: CM7056310 P/N: IPC-HDW2541TM-S-0280B-S2

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 5 MP 2592 x 1944 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m IR
- Almohadilla Techo/pared
- IP67
- Blanco
- 485 g

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 5 MP 2592 x 1944 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m IRAlmohadilla Techo/paredIP67Blanco485 g

Factor de formaAlmohadilla

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaInterior y exterior

Número de cámaras1

Visión nocturnaSi

Tecnología de conectividadAlámbrico

WifiNo

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Consumo energético3,8 W

Consumo de energía (max)6,7 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)4,9 W

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Máxima resolución2592 x 1944 Pixeles

Tarjeta de lectura integradaSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)
Protocolos de red compatiblesIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Tamaño máximo de tarjeta de memoria256 GB
Iluminación mínima0,0005 lx
Distancia de visión nocturna30 m
Material de la carcasaMetal, Plástico
Tipo de LEDIR
Número de LEDs de iluminación1
Total de megapíxeles5 MP
Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
Código IP (International Protection)IP67
Formatos gráficos soportados352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Relación señal/ruido (SNR)56 dB
Intervalo de temperatura operativa-40 - 60 °C
Sistemas operativos móviles soportadosAndroid, iOS
Emisión de vídeoSi
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C
Reducción de ruidoSi
Micrófono incorporadoSi
Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 3D
Distancia de detección63,6 m
Codecs de vozG.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Distancia de observación25,4 m
Distancia de reconocimiento12,7 m
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Capacidad de ROM128 MB
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%
Altura99,1 mm
Diámetro12,2 cm
Modo día / nocheSi
Ángulo de rotación360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal97°
Ángulo de visión de la lente, vertical71°
Ángulo de visión de la lente, diagonal129°
Ángulo de inclinación0 - 78°
Escaneado progresivoSi
Alcance de bandeja0 - 360°
Tipo de control de gananciaAutomático/Manual
Distancia de identificación6,4 m
Apertura máxima1,6
Número de usuarios20 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporteSi
Marca de agua digitalSi
Peso485 g
Rango dinámico120 dB
Balance de blancosAuto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp
Distancia focal fija2,8 mm
Distancia más cercana de enfoque1,1 m
Control de tasa de bitsConstant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Tasa de bitsH.264: 3 kbps–8192 kbps; H.265: 3 kbps–8192 kbps

EspejoSi

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)Detección de personas, Intrusión, Cambios en la escena, Detección de presencia (tripwire), Detección de vehículos

Protección de privacidadSi

Alarma de manipulación activaSi

Detección de movimiento en videoSi

Compensación de luces altas (HLC)Si

Capacidad de RAM512 MB

Codificación de regiones de interés (ROI)Si

Smart IRSi

detección de audioSi

Compensación de contraluz (BLC)Si

Tipo de disparador de la cámaraElectrónico

Velocidad de obturador1/3 – 1/100000

Número de zonas de enmascaramiento de privacidad4

Peso del paquete665 g

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*