distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 06:55:32

Rf. CN21316330 *P/N. U7-LITE*

Ubiquiti U7 Lite 4300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

114,11 €
Incluido (IVA 21%)

U7 Lite

Punto de acceso WiFi 7 compacto para montaje en techo con 4 transmisiones espaciales y enlace ascendente de 2,5 GbE.
Especificaciones

Descripción general DimensionesØ171,5 x 33 mm (Ø6,8 x 1,3')Estándar WiFiWiFi 7Flujos espaciales4Área de cobertura115 m² (1.250 pies²)Número máximo de clientesmás de 200Enlace ascendente2,5 GbEMontajeTecho, pared (montaje Lite incluido)Método de potenciaPoE**Actuación**MIMO5 GHz2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)2,4 GHz2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)Velocidad máxima de datos5 GHz4,3 Gbps (BW240)2,4 GHz688 Mbps (BW40)Ganancia de la antena5 GHz5 dBi2,4 GHz4 dBiPotencia máxima de transmisión5 GHz24 dBm2,4 GHz23 dBmMáximo de BSSID8 por radio**Velocidades de datos admitidas**802.11be (Wi-Fi 7)7,3 Mbps a 4,3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240)802.11ax (Wi-Fi 6)7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160)802.11ac (Wi-Fi 5)6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160)802.11n6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)**Características**Malla inalámbricaSíDirección de bandaSíGestión de la transición BSS 802.11vSíRoaming rápido 802.11rSíGestión de recursos de radio (RRM) 802.11kSíGestión avanzada de radioSíPunto de acceso (Hotspot 2.0)SíPortal de punto de acceso cautivoPágina de destino de marca personalizadaSíAutenticación de cuponesSíAutenticación basada en pagosSíCompatibilidad con servidores de portal externosSíAutenticación de contraseñaSíAislamiento de red de invitadosSíClave privada precompartida (PPSK)SíLimitación de velocidad de WiFiSíAislamiento del dispositivo clienteSíHorarios de WiFiSíRADIUS sobre TLS (RadSec)SíVLAN asignada dinámicamente por RADIUSSí**Hardware** Consumo máximo de energía13WRango de voltaje admitido42,5—57 V CCInterfaz de red(1) puerto RJ45 de 2,5 GbE**Peso**313 gramos (11 onzas)GestiónEthernetMaterial del recintoPolicarbonato estabilizado a los rayos UVMaterial de montajePolicarbonato estabilizado a los rayos UV, acero galvanizado (SGCC)LED**Sistema**Blanco/AzulAncho de banda del canalHT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz)**Certificaciones**CE, FCC, ICTemperatura ambiente de funcionamiento-30 a 40° C (-22 a 104° F)**Humedad ambiental de funcionamiento**5 a 95% sin condensación**Software**Requisitos de la solicitudRed UniFiVersión 9.0.114 y posteriores**Sistema operativo UniFi**iOS™ versión 10.20.2 y posteriores Android™ versión 10.21.7 y posteriores

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.