



## Zyxel NWA55AXE 1775 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ref.: CN21351217 P/N: NWA55AXE-EU0102F

### Detalle del producto

- 2,4 GHz 575 Mbit/s
- 5 GHz 1200 Mbit/s
- Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s
- IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
- WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK
- Energía sobre Ethernet (PoE)
- Cantidad de antenas: 2 Externo

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)2,4 GHz 575 Mbit/s5 GHz 1200 Mbit/sRango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/sIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3atWPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSKEnergía sobre Ethernet (PoE)Cantidad de antenas: 2 Externo

2,4 GHzSi

5 GHzSi

Rango máximo de transferencia de datos1775 Mbit/s

Administración basada en webSi

Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)575 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)1200 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at

Distancia entre canales80 MHz

MIMOSi

Tipo MIMOMulti User MIMO

Algoritmos de seguridad soportadosWPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK

Color del productoBlanco

Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)Si

Tipo de antenaExterno

Itinerancia rápidaSi

Soporte VLANSi

Cantidad de antenas2

Ganancia de la antena (max)5 dBi

MAC, filtro de direccionesSi

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa-20 - 60 °C  
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C  
Cantidad por paquete1 pieza(s)  
Ancho308 mm  
Profundidad136,4 mm  
Altura49,6 mm  
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1  
Energía sobre Ethernet (PoE)Si  
Band steering (optimización de rendimiento)Si  
Consumo energético16 W  
Peso580 g  
Código de Sistema de Armomización (SA)85176990  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%  
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)Si  
Potencia de transmisión26 dBmW  
Receptor de sensibilidad-99 dBm  
Ancho del paquete221 mm  
País de origenChina  
Profundidad del paquete188 mm  
Altura del paquete59 mm  
Peso del paquete887 g  
Ancho de la caja principal315 mm  
Longitud de la caja483 mm  
Alto de la caja principal332 mm  
Peso del envase completo13 kg  
Cantidad por caja7 pieza(s)  
Firmware actualizableSi

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*