



SAI Online Salicru SLC 8000 Twin Pro3/ 8000VA-8000W/ 3 Salidas/ Formato Torre

Ref.: SLC-8000-TWIN PRO3 P/N: 6B5AB000004

Detalle del producto

SLC TWIN PRO3 4-10 KVA: Robustez, eficiencia energética y conectividad extendida, la mejor combinación para proteger su entorno productivo

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serie SLC TWIN PRO3 de Salicru, toman el relevo de la prestigiosa familia SLC TWIN PRO2, mejorando sus prestaciones a nivel funcional y dando un paso adelante en el apartado tecnológico. La gama parte de 4 kVA y se completa con 5, 6, 8 y 10 kVA. Existen también versiones específicas B1 para autonomías extendidas en potencias de 6 y 10 kVA

La serie responde a la cuarta edición de SLC TWIN, afianzando nuestra oferta de SAIS On-line monofásicos de doble conversión, presentes en el mercado desde hace más de 12 años; manteniendo su característica robustez, pero aportando a su vez tecnología de primer nivel mediante una conectividad completa que responde a las expectativas tecnológicas del usuario más exigente. Aplicaciones: Cargas críticas y sensibles que requieran alto nivel de supervisión

La serie SLC TWIN PRO3 de Salicru es la mejor opción para asegurar la continuidad bajo una monitorización constante y precisa. Entornos críticos que sostienen estructuras de alta productividad, como puedan ser sistemas ERP, Business Intelligence (BI), soluciones CRM, redes,..., necesitan un respaldo energético del nivel que ofrece SLC TWIN PRO3, protegiéndolos a su vez de variaciones de frecuencia, tensiones y diferentes tipos de perturbaciones, presentes en la red

Prestaciones

Tecnología On-line doble conversión con tecnología DSP. Factor de potencia de salida FP= 1. Formato torre de huella reducida para ahorro de espacio. Funcionamiento Eco-mode para aumento de la eficiencia. Conexión en paralelo hasta 3 equipos (opcional). Ampliaciones de autonomía disponibles. Detección automática de módulo de baterías externo vía RJ-45. Función convertidor de frecuencia, con y sin baterías. Test de baterías, manual y automático programable. 10 idiomas seleccionables. Puerto nativo Ethernet para NIMBUS IoT, Interface USB y RS-232, de serie para todos los modelos. Software de monitorización para Windows, Linux, Unix y Mac (descargable). Slot inteligente para tarjetas SNMP/RS485/MODBUS. Dongle wifi opcional con la app NIMBUS. Flexibilidad al alcance del usuario

La serie SLC TWIN PRO3 pone a disposición del usuario la posibilidad de configurar el equipo como convertidor de frecuencia (anulando la alarma por falta de baterías), la configuración total del cargador y de la tensión de baterías y la posibilidad de trabajar con transformador de salida; ofreciendo la adaptabilidad incluso una vez el equipo ya esté instalado, permitiendo así reorientar la funcionalidad del mismo, en caso de necesidad. Incremento de la expectativa de vida de las baterías

Más allá de la calidad de los componentes de la parte electrónica, el éxito de nuestro sistema de protección y alimentación ininterrumpida yace en una utilización inteligente y optimizada de los ciclos de carga y descarga de los acumuladores de energía, que conlleva alargar su vida hasta en un 50%, en condiciones óptimas de funcionamiento. Conectividad y protección vigilante

La inclusión de un puerto ethernet y la opción del dispositivo wifi, permiten integrar la serie SLC TWIN PRO3 al entorno IoT. A través del cloud, nuestra APP NIMBUS y la web, desarrolladas íntegramente en el departamento de Connected Software de SALICRU, ofrecen la máxima supervisión del estado de los equipos, recepción de información y alarmas, ejecución de test de baterías remotos

Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA

On-line, doble conversión

FORMATO

Torre

ENTRADA

Tensión nominal220/230/240 VMargen de tensión110 ÷ 276 V(1)Frecuencia nominal50/60 Hz (autodetección)Margen de frecuencia50 ±5 Hz/60 ±6 HzDistorsión Armónica Total (THDi)

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*