

Switch TP-Link TL-RP108GE 8 Puertos/ RJ-45 10/100/1000 PoE

Ref.: TPL-SWITCH TL-RP108GE P/N: TL-RP108GE



41,68 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

TL-RP108GE8-Port Gigabit Managed Reverse PoE Switch 7 entradas PoE y 1 salida PoE Puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps 1 puerto de salida de CC que admite conmutación de voltaje de 5 V y 12 V Carcasa de metal duradero de calidad superior y apariencia profesional Gestión inteligente a través de una interfaz de usuario web y una utilidad descargable La tecnología verde reduce el consumo de energía Qué hace este producto

El conmutador PoE pasivo TL-RP108GE tiene siete puertos de entrada PoE gigabit que le permiten recibir energía de los tomacorrientes del usuario a través de inyectores PoE. Equipado con un puerto de salida PoE, el conmutador puede suministrar energía a CPE y dispositivos similares a través del puerto 8. El puerto de salida de CC admite voltaje de salida opcional de 5 V y 12 V y se puede usar para alimentar dispositivos como ONT. Con conmutación de datos y PoE integrados en una sola unidad, el TL-RP108GE ahorra espacio, minimiza el cableado y elimina la necesidad de enchufes eléctricos dedicados, lo que reduce los costos de implementación y simplifica la instalación de dispositivos con capacidad PoE.. Especificaciones

Hardware

Puertos: 7 x RJ45 Gigabit PoE-in pasivo y 1 x RJ45 Gigabit PoE-out pasivo

Salida DC: 1 puerto con voltaje 5 V o 12 V

Soporte: Autonegociación y Auto MDI/MDIX

Voltaje PoE: 24 V o 48 V según entrada

Estándares: IEEE 802.3ab, 802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.1p, 802.1q

Indicadores LED: Alimentación y enlace/actividad

Medios de red: Cable UTP Cat 3, 4, 5, 5e y STP hasta 100 m

Dimensiones: 158 x 99.1 x 25 mm

Consumo: 3.98 W sin carga, 18.01 W a 24 V, 32.74 W a 48 V

Disipación térmica: 13.57 BTU/h sin carga, 61.41 BTU/h a 24 V, 111.64 BTU/h a 48 V

Rendimiento

Capacidad de conmutación: 16 Gbps

Velocidad de reenvío: 11.9 Mpps

Tabla MAC: 4K

Jumbo Frame: Hasta 16 KB

Velocidad Ethernet: 10 Mbps half duplex, 20 Mbps full duplex

Velocidad Fast Ethernet: 100 Mbps half duplex, 200 Mbps full duplex

Velocidad Gigabit: 2000 Mbps full duplex

Método de transmisión: Almacenamiento y reenvío

Funciones

QoS: Prioridad por puerto, 802.1p y DSCP con 4 colas

Control de tráfico: Limitador de velocidad y control de tormentas

Funciones L2: IGMP Snooping V1/V2/V3, agregación de enlaces, port mirroring, prevención de bucles

Diagnóstico: Diagnóstico de cable

VLAN: Hasta 32 VLAN simultáneas con soporte MTU, puerto y etiqueta

Compatibilidad

Sistemas: Windows, Mac OS, NetWare, UNIX, Linux

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Certificaciones

Certificaciones: FCC, CE, RoHS

Modelo: TL-RP108GE

Contenido del paquete

Incluye: Switch, cable de alimentación, guía de instalación, patas de goma

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*