



Rf. CN24164001 P/N. TL-WA860RE

TP-Link TL-WA860RE adaptador de red PowerLine 300 Mbit/s Ethernet Wifi Blanco 1 pieza(s)

24,67 €
Incluido (IVA 21%)

Extensor de Rango Wi-Fi a 300 Mbps con enchufe adicional. EITL-WA860RE de TP-LINK está diseñado para expandir cómodamente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las zonas muertas. Con velocidades inalámbricas N a 300Mbps, botón Range Extender y diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared, expandir una red inalámbrica nunca había sido tan sencillo. Más, su toma de corriente extra hace que ésta esté disponible para otros dispositivos eléctricos. Además, su Puerto Ethernet permite al TL-WA860RE actuar como un adaptador inalámbrico para convertir un dispositivo cableado en uno inalámbrico.

Prestaciones El modo Extensor de Cobertura amplifica la señal inalámbrica perfectamente hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear Su diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared facilita la instalación y permite un traslado flexible Su enchufe extra le asegura de que no pierde ninguna toma de corriente 2 antenas externas fijas le proporcionan una cobertura WiFi excelente y una alta fiabilidad Amplíe fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo pulsar el botón Range Extender Elimina las zonas muertas del Wi-Fi doméstico

El TL-WA860RE está diseñado para extender convenientemente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de su red inalámbrica. Con 2 antenas externas,Â TL-WA860REÂ convierte sus 'zonas muertas' en zonas conectadas, lo que lo ayuda a mantener los dispositivos móviles, reproductores multimedia y computadoras conectados a Wi-Fi con una conexión confiable.Plug and Play, uso extremadamente fácil

Los usuarios pueden extender fácilmente la cobertura inalámbrica presionando el botón WPS de su enrutador y Range Extender, respectivamente. Una vez conectados con un enrutador, los usuarios pueden simplemente desenchufar y volver a enchufar el Range Extender en cualquier lugar sin la necesidad de configurarlo nuevamente.Diseño humanizado para mayor comodidad

El TL-WA860RE está diseñado con una toma de corriente integrada, lo que garantiza que no se desperdicie ninguna toma de corriente.Encuentre la ubicación óptima con el indicador de señal inteligente

Las luces de señal inteligente muestran la fuerza de la señal que recibe el TL-WA860RE del enrutador existente, lo que ayuda a encontrar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima.TL-WA860RE, más que un extensor de rango

Con su función de modo AP, TL-WA860RE podría convertir su conexión a Internet por cable en un punto de acceso inalámbrico. Además, podría actuar como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos con cable como reproductores de Blu-ray®, consolas de juegos, DVR y televisores de Internet. Monitoreo y control en cualquier momento

TP-Link Tether es una aplicación gratuita e intuitiva. Puede monitorear convenientemente el estado de su extensor de rango, controlar sus funciones y modificar su configuración desde cualquier dispositivo Android o iOS en cualquier momento que conecte el Wi-Fi.

Especificaciones técnicas Estándares y protocolos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Interfaces: 1 puerto 10/100Mbps Ethernet (RJ45) Tipo de Enchufe: EU, UK, US Botones: Botón RE (Range Extender), Botón de Reset Antenas: 2 externas Dimensiones (W X D X H): 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) Consumo de potencia: Alrededor de 3W CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS Frecuencia: 2.4~2.4835GHz Tasas de transferencia: 11n: Hasta 300Mbps (Dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (Dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (Dinámico) PIRE: < 20 dBm (PIRE) Sensibilidad de Recepción: 270M: -69dBm@10% PER 130M: -69dBm@10% PER 108M: -69dBm@10% PER 54M: -69dBm@10% PER 11M: -86Bm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -91dBm@8% PER Modos Inalámbricos: Extensor de Rango Funciones Inalámbricas: WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de direcciones MAC Estadísticas inalámbricas Función de Login por Dominio Seguridad Inalámbrica: 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK OTROS Certificaciones: CE, RoHS Contenido del Paquete: Extensor de Cobertura WiFi Universal a 300Mbps con enchufe adicional TL-WA860RE Cable Ethernet RJ-45 CD de utilidades Guía Rápida de Instalación Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. Factores ambientales: Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.