



Rf. 9861

P/N. UT1500EG

SAI LÍNEA INTERACTIVA CYBERPOWER UT1500EG/ 1500VA-900W/ 4 SALIDAS/ FORMATO TORRE

CyberPower UT1500EG garantiza la protección de energía para equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. El producto adopta una topología de línea interactiva con función de Regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer una salida de energía CA estabilizada. El Bypass GreenPower UPS®; patentado reduce el consumo de energía y los costos, además permite una temperatura de operación más baja que prolonga la vida útil de la batería.

El indicador LED muestra la utilidad, la batería y el estado de funcionamiento del SAI. También es compatible con generadores para extender la continuidad de energía. Otras características incluyen protección contra sobrecargas, filtro EMI y alarma configurable para proteger sus dispositivos. Su diseño de torre permite a los usuarios colocarlo fácilmente en escritorios u otros espacios reducidos.

Características Tecnología de ahorro de energía Compatible con generador Puertos de carga USB Protección contra sobretensiones y picos Transmisión de datos Ethernet de alta velocidad Software de gestión PowerPanel Filtración EMI y RFI Regulación de tensión automática (AVR) Indicador de estado LED Protección contra sobrecargas Protección de teléfono, fax, módem, DSL y red Puerto de conexión USB Alarma configurable **GENERAL** Fase Monofásico Factor de forma Torre Topología de SAI Interactivo de línea Tecnología de ahorro de energía Tecnología de derivación GreenPower UPS®; **ENTRADA** Compatible con generador Sí Tensión de entrada nominal (Vca) $230 \pm 10\%$ Rango de tensión de entrada (Vca) 167 ~ 295 Frecuencia de entrada (s.f.) 50 60 Detección de frecuencia de entrada Sensor automático Corriente de entrada nominal (A) 6.52 Tipo de conector de entrada Schuko 　 Longitud del cable de alimentación (pies) 5 Longitud del cable de alimentación de alimentación (m) 1.5 **SALIDA** Capacidad (VA) 1500 Capacidad (vatios) 900 Forma de onda en batería Onda sinusoidal simulada Tensión(es) en batería (Vca) $230 \pm 10\%$ Frecuencia en batería (s.f.) $50 \pm 1\%$ $60 \pm 1\%$ Regulación de tensión automática (AVR) Aumento único, mínimo único Protección contra sobrecargas Limitación de tensión interna, Disyuntor Salidas - Total 4 Tipo de salida Schuko x 4 　 Salidas - Protegidas con batería y contra sobretensiones 4 Tiempo de transferencia típico (ms) 4 Puertos de carga USB USB-A x 1 USB-C x 1 Corriente de carga USB 5V/2.1A **BATERÍA** Tiempo de ejecución a 60W (min) 90 Tiempo de ejecución a 90W (min) 60 Tiempo de ejecución a 200W (min) 27 Tiempo de recarga típico (Horas) 8 Arranque en batería Sí Reemplazable por el usuario No Tipo de

batería Plomo ácido sellada **PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO** Supresión de sobretensiones (Julios)
150 Filtración EMI y RFI Sí Protección de teléfono y red RJ11/RJ45 (Combo) 1 entrada, 1 salida **GESTIÓN Y**
COMUNICACIONES Indicadores LED Encendido, Modo de línea, Modo de batería, Modo de derivación, Batería baja, Sobrecarga,
Fallo de SAI Puertos USB compatibles con HID 1 Alarmas audibles Modo de batería, Batería baja, Sobrecarga, Fallo de SAI
Velocidad de transmisión de datos de Ethernet Hasta 1Gbps Software de gestión de la potencia PowerPanel Personal
(recomendado) **FÍSICO** Color Negro **TAMAÑO FÍSICO - MÓDULO DE SAI** Dimensiones (AnxAIxP) (pulgadas) 5.83 x 7.01 x
11.73 Dimensiones (AnxAIxP) (mm) 148 x 178 x 298 Peso (libras) 20.06 Peso (kg) 9.1 **MEDIOAMBIENTAL** Temperatura
de funcionamiento (°F) 32 ~ 104 Temperatura de funcionamiento (°C) 0 ~ 40 Humedad relativa de funcionamiento (sin
condensación) (%) 0 ~ 90 Elevación de funcionamiento (pies/metros) 0-10.000 pies (0-3.000 metros) Temperatura de
almacenamiento (°F) -4 ~ 122 Temperatura de almacenamiento (°C) -20 ~ 50 Humedad relativa de almacenamiento (sin
condensación) (%) 0 ~ 90 Elevación de almacenamiento (pies/metros) 0-10.000 pies (0-3.000 metros) Disipación térmica en
línea (BTU/h) 34.1 Ruido audible a 1,5M desde la superficie de la unidad (dBA) 50 **CERTIFICACIONES** Certificaciones CE
RoHS Sí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.