



Rf. 91002876 P/N. TL-WA850RE

REPETIDOR INALÁMBRICO TP-LINK TL-WA850RE 300MBPS/ 2 ANTENAS INTERNAS

Repetidor Wi-Fi TL-WA850RE 300Mbps

El TL-WA850RE de TP-LINK está diseñado para expandir cómodamente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las zonas muertas. Con velocidades inalámbricas N a 300Mbps, botón Range Extender y diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared, expandir una red inalámbrica nunca había sido tan sencillo. Además, su Puerto Ethernet permite al TL-WA850RE actuar como un adaptador inalámbrico para convertir un dispositivo cableado en uno inalámbrico. Extensor de Rango a 300Mbps El TL-WA850RE está diseñado para expandir cómodamente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las zonas muertas, ayudando a los usuarios a mantener una red inalámbrica existente y mejorar enormemente la cobertura de la red. Con velocidades inalámbricas 802.11n a 300Mbps, es ideal para video HD fluido, streaming de música y juegos en red.

Instalación Sencilla El diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared del dispositivo facilita la instalación y hace flexible su traslado. Además, la función de perfil del TL-WA850RE recuerda las redes inalámbricas previamente emparejadas, lo que significa que no es necesario reiniciar el dispositivo cuando se cambia de router asociado.

Plug and Play Sin nuevo cableado, dentro del alcance de su red inalámbrica existente, los usuarios podrán expandir fácilmente la cobertura inalámbrica con solo pulsar el botón WPS en su router y después el botón Range Extender en su TL-WA850RE o viceversa. Una pulsación adicional en el botón de emparejamiento podrá establecer rápidamente una conexión encriptada con los dispositivos cliente.

Bridge Ethernet El único puerto Ethernet del TL-WA850RE permite al Extensor funcionar como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados como reproductores Blu-ray®, consolas de juegos, vídeo-grabadores digitales y TV con acceso a Internet. Al mismo tiempo, el dispositivo puede compartir la red inalámbrica.

Indicador Luminoso Inteligente de Señal Sus 5 indicadores luminosos representan la intensidad de señal actual que el TL-WA850RE recibe del router existente, lo cual puede ayudar a encontrar la ubicación idónea para colocar el extensor de rango para que el TL-WA850RE pueda lograr el mejor alcance y rendimiento de la red que sean posibles.

Compatibilidad Universal Funciona sin problemas con todos los dispositivos inalámbricos 802.11 b/g/n. También es compatible con el

último sistema operativo Windows 8.Â

Características El modo Extensor de Rango amplifica la señal inalámbrica hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear El diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared del dispositivo facilita la instalación y hace flexible su traslado. Extiende fácilmente la cobertura inalámbrica con solo pulsar el botón Range Extender Su Indicador Luminoso Inteligente de Señal ayudar a encontrar la ubicación idónea para colocar el extensor de rango El puerto Ethernet permite al Extensor funcionar como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados Las tasas de transferencia inalámbrica a 300Mbps son ideales para streaming de video, juegos en red y llamadas por Internet Soporta login basado en nombre de dominio (<http://tplinkextender.net>) para gestión avanzada Compatible con otros dispositivos inalámbricos 802.11n/g/b Las encriptaciones avanzadas WEP 64/128/152-bit, WPA-PSK / WPA2-PSK e protegen su red contra amenazas de seguridad

Especificaciones Hardware Interfaz: 1 puerto Ethernet 10/100M (RJ45) Tipo de Enchufe: EU Botones: Botón RE (Range Extender), Botón de Reset Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Antenas: 2 *

WA850RE Dimensions (W x D x H): 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) Power Consumption: Unos 3W Wireless Frecuencia: 2.4~2.4835GHz Tasas de transferencia 11n: Hasta 300Mbps (dinámica) 11g: Hasta 54Mbps (dinámica) 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) EIRP: < 20 dBm (PIRE) Sensibilidad de Recepción 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER Modos Inalámbricos: Range Extender Funciones Inalámbricas WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de direcciones MAC inalámbricas Estadísticas inalámbricas Función Login por Dominio Seguridad Inalámbrica WEP 64/128/152-bit WPA-PSK / WPA2-PSK Otros Certificaciones: CE, RoHS Contenido del Paquete Extensor de Rango Universal Inalámbrico N a 300Mbps TL-WA850RE Cable Ethernet RJ-45 CD de utilidades Guía Rápida de Instalación Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. Factores ambientales Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.