



Rf. CN24164048 P/N. RE505X

## *TP-Link RE505X amplificador de red Transmisor y receptor de red Blanco 10, 100, 1000 Mbit/s*

*Expande la Cobertura de última Generación Más Rápida*

*Extensor de Red Wi-Fi AX1500  
RE505X Wi-Fi 6 Innovadora*

*La última tecnología Wi-Fi elimina el molesto lag, las cargas interminables y puntos muertos. Disfruta del futuro con red de descarga más rápida y más conexiones Llena el Último Centímetro de tu Casa con Wi-Fi 6*

*El 505X se conecta al router inalámbricamente, impulsando tu señal Wi-Fi 6 por toda la casa permitiendo disfrutar de tu show favorito donde quieras. Selección de Ruta Adaptativa*

*Mantén tu red funcionando a máxima velocidad gracias a la selección automática de la ruta más rápida hasta el router.:  
Modo Alta Velocidad*

*Usa ambas bandas para disfrutar de conexiones super rápidas &#8212;ideal para transmisiones HD y juegos. Modo Punto de Acceso integrado*

*RE505X es más que solamente un extensor de red Wi-Fi.*

*Simplemente conecta un cable ethernet a su puerto para transformar esa conexión cableada en una señal inalámbrica de alta velocidad y de doble banda TP-Link OneMesh TM*

*OneMeshTM se trata de una manera sencilla de formar una red Mesh (malla) con un solo nombre Wi-Fi para una cobertura total perfecta. Solo hay que conectar un extensor de red OneMeshTM a un router OneMeshTM. No hay más que buscar una conexión estable. Control en la Punta de tus Dedos*

*Configura y gestiona tu Wi-Fi vía la app TP-Link Tether desde un smartphone (Android, iOS), incluyendo routers TP-Link y*

extensores de red Wi-Fi.

### **CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE**

Ports: 1 Gigabit Ethernet Port Botones: Botón WPS, Botón Reset Consumo de Potencia: 10W Dimensiones: 74.0x46x124.8 mm (2.9x1.8x4.9 in.) Antenas: 2 Antenas Externas

### **CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**

Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Frecuencia: 2.4GHz y 5GHz Tasa de Señal: 300 Mbps en 2.4GHz, 1200 Mbps en 5GHz Sensibilidad de Recepción: 5GHz: 11a 6Mbps: -93dBm, 11a 54Mbps: -75dBm 11ac HT20 MCS0: -92dBm, 11ac HT20 MCS8: -70dBm 11ac HT40 MCS0: -90dBm, 11ac HT40 MCS9: -66dBm 11ac HT80 MCS0: -87dBm, 11ac HT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 54Mbps: -77dBm, 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm Potencia de Transmisión: CE: 2.4GHz &#8804;20dBm, 5GHz &#8804;30dBm Funciones Inalámbricas: Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrica, Estadísticas Inalámbricas Seguridad Inalámbrica: Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2

### **OTROS**

Contenido del Paquete: Extensor de Red Wi-Fi RE505X Guía de Instalación Rápida Requisitos del sistema: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista&#8482; o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, o otro navegador web con Java Certifications: FCC, RoHS

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.