



TP-Link RE505X ampliador de red Transmisor y receptor de red Blanco 10, 100, 1000 Mbit/s

Ref.: CN24164048 P/N: RE505X

Detalle del producto

- Transmisor y receptor de red 1200 Mbit/s
- 10/100/1000Base-T(X)
- Wifi Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 1200 Mbit/s 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Transmisor y receptor de red 1200 Mbit/s 10/100/1000Base-T(X) Wifi Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 1200 Mbit/s 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco

Tipo Transmisor y receptor de red

Color del producto Blanco

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C

Tipo de interfaz Ethernet LAN Gigabit Ethernet

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%

Tecnología de cableado 10/100/1000Base-T(X)

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%

Estándares de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Velocidad de transferencia de datos 1200 Mbit/s

Wifi Si

Ancho 74 mm

Cantidad de antenas 2

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax)

Profundidad 46 mm

Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz

Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Altura 124,8 mm

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) 1200 Mbit/s

Banda Wi-Fi Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada 300 Mbit/s

Consumo de energía (max) 10 W

Tipo de antenaExterno

Potencia de transmisión (CE)2.4 GHz ?20dBm, 5 GHz ?30dBm

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Indicadores LEDPoder, WAN, WLAN

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Guía de configuración rápidaSi

Certificados de conformidadRoHS

Código de Sistema de Armomización (SA)85176990

Seguridad por pulsador WPSSI

Algoritmos de seguridad soportados64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Botón de restaurarSi

Conectar y usar (Plug and Play)Si

Tipo de embalajeCaja

Ancho del paquete202 mm

Profundidad del paquete125 mm

Altura del paquete97 mm

Peso del paquete400 g

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Compatible con MacSi

Sistema operativo MAC soportadoSi

Sistema operativo Linux soportadoSi

Navegador compatibleInternet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*