


Rf.

P/N.



*Conecte más dispositivos en entornos densos*

*Con un rendimiento de clase empresarial, EAP265 HD está diseñado para cumplir con el desafiante objetivo de aumentar la capacidad hasta 3 veces en entornos densos en comparación con el EAP AC estándar sin capacidad de alta densidad. MU-MIMO y las antenas profesionales ayudan a ofrecer una WiFi fiable a más dispositivos simultáneamente, aprovechando la experiencia de múltiples usuarios como nunca antes. Velocidades de banda dual premium con cobertura de largo alcance*

*Compatible con la tecnología 802.11ac Wave2, EAP265 HD proporciona velocidades de Wi-Fi mejoradas de hasta 1750 Mbps para más dispositivos en entornos de alta densidad. Las antenas dedicadas de alta potencia con Beamforming garantizan una cobertura de largo alcance en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Las tecnologías inalámbricas avanzadas como Load Balance, Band Steering y Airtime Fairness optimizan el rendimiento de toda la red y mejoran la eficiencia. Roaming sin interrupciones*

*El roaming 802.11k / v cambia a los clientes automáticamente al AP con la señal óptima con una transición perfecta al moverse. Esto permite que las aplicaciones sensibles como VoIP y videoconferencias no se interrumpan. Omada SDN; solución en la nube más inteligente para redes empresariales*

*La plataforma Omada Software Defined Networking (SDN) integra dispositivos de red que incluyen puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, lo que garantiza una red comercial potente con mayor eficiencia, mayor seguridad y mayor fiabilidad. Red de Invitados Segura con Acceso Wi-Fi vía Facebook y SMS*

*Guest Network (Red de Invitados) proporciona un acceso elevado y seguro a los invitados que comparten su red Wi-Fi, con un portal cautivo que ayuda a mantener solo a los invitados autorizados para usar la red. La adición de autenticación de SMS y Facebook simplifica aún más el portal cautivo para simplificar la conectividad y potenciar su negocio. Varias opciones de PoE para una fácil instalación*

*EAP265 HD admite fuentes de alimentación PoE 802.3af y PoE pasivo, puede ser alimentado por un interruptor PoE o el adaptador PoE provisto. La adición de una apariencia elegante y un diseño de montaje simple para una fácil fijación a una pared o techo hace que el despliegue sea más sencillo y flexible. Fácil administración con la aplicación Omada*

Siga las instrucciones de configuración de la aplicación gratuita Omada para configurarlo en minutos. Omada le permite configurar ajustes, monitorear el estado de la red y administrar clientes, todo desde la comodidad de un teléfono inteligente o tableta.

Wi-Fi rápido de doble banda: 450 Mbps simultáneos en 2.4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades de Wi-Fi de 1750 Mbps. &#8224;Conectividad de alta densidad: MU-MIMO, Load Balance y antenas profesionales mejoran la capacidad en entornos de alta densidad para conectar más dispositivos simultáneamente.Integrado en Omada SDN: provisionamiento sin intervención (ZTP) &#8225;, Administración centralizada de la nube y Monitoreo inteligente.Administración centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una comodidad y administración fáciles.Roaming sin interrupciones: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se mueven entre ubicaciones.Soporte PoE: admite tanto el estándar 802.3af / at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido) para instalaciones flexibles.Red de invitados segura: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.

**CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE**Interfaz2 puertos Gigabit Ethernet (RJ-45) (un puerto admite IEEE802.3af / en PoE y PoE pasivo)Bloqueo de Seguridad Físico SiBotonesResetFuente de Alimentación802.3af / en PoEPoE pasivo de 48 V (+ 4,5 pines; -7,8 pines. Adaptador PoE incluido)Consumo de Potencia12.3 WDimensiones205.5 × 181.5 × 37.1 mm) (8.1 × 7.1 × 1.5 in.)Tipo de AntenaInternas omni2.4GHz: 3\* 3.5dBi5GHz: 3\*4dBiMontajeMontaje en techo / pared (kits incluidos)**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**Estándares InalámbricosIEEE 802.11ac/n/g/b/aFrecuencia2.4GHz y 5GHzTasa de Señal5GHz:Hasta 1300Mbps2.4GHz:Hasta 450MbpsFunciones InalámbricasMúltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda)Activar / Desactivar radio inalámbricaAsignación automática de canalesControl de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm)QoS (WMM)MU-MIMORoaming continuoDirección de bandaEquilibrio de cargaEquidad de tiempo aireBeamformingLímite de tarifaPrograma de reinicioHorario inalámbricoEstadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / ClienteSeguridad InalámbricaAutenticación de portal cautivoControl de accesoFiltrado de Direcciones MAC InalámbricasAislamiento inalámbrico entre clientesAsignación de SSID a VLANdetección Rogue APSoporte 802.1X64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSKPotencia de TransmisiónCE&#65306;&#8804;20dBm(2.4GHz)&#8804;23dBm(5GHz)FCC:&#8804;24dBm(2.4GHz)&#8804;24dBm(5GHz)**GESTIÓN**Omada App SiCentralized ManagementControlador Omada basado en la nubeControlador de hardware Omada (OC300)Controlador de hardware Omada (OC200)Controlador de software OmadaCloud Access Sí (a través del controlador de software Omada u OC200)Alertas por Correo Electrónico SiLED de control ON / OFF SiControl de Gestión de Acceso MAC SiSNMPv1, v2cAcceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema RemotoSyslog local / remotoSSH SiGestión basada en Web HTTP/HTTPSgestión L3 SiGestión Multi-sitio SiVLAN de Gestión Si**OTROS**CertificacionesCE, FCC, RoHSContenido del PaquetePunto de acceso inalámbrico de montaje en techo MU-MIMO Gigabit AC1750 EAP265 HDAdaptador Gigabit pasivo PoECable de alimentaciónKits de montajeGuía de instalaciónRequisitos del sistemaMicrosoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux, MAC (navegador web)Factores AmbientalesTemperatura de Funcionamiento: 0&#8451;~40&#8451; (32&#8457;~104&#8457;)Temperatura de Almacenamiento: -40&#8451;~70&#8451; (-40&#8457;~158&#8457;)Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciónHumedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.