



Sistema Mesh TP-Link Deco M4 1200Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ Pack de 2

Ref.: TPL-PUNTO DECO M4 2U P/N: DECO M4(2-PACK)

Detalle del producto

Deco usa un sistema de unidades para lograr una cobertura Wi-Fi perfecta para el hogar; ¡Elimina las zonas de baja señal de una vez por todas!

Con la avanzada tecnología Deco Mesh, los dispositivos Deco trabajan juntos para formar una red unificada en tu hogar, con el mismo nombre de red. Los dispositivos cambian automáticamente entre Decos a medida que te desplazas por tu hogar para obtener las velocidades más rápidas posibles.

Un pack de 2 Deco M4 proporciona Wi-Fi en un área de hasta 260 metros cuadrados. Si necesita cubrir un área mayor, simplemente añade en cualquier momento más Decos a tu red para aumentar la cobertura.

Deco M4 proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta 1167 Mbps y funciona con los routers de los principales operadores del mercado.

Deco puede gestionar el tráfico incluso en redes muy saturadas, proporcionando conexiones sin retardo a más de 100 dispositivos. El Control Parental limita el tiempo en línea y bloquea sitios webs inapropiados, de acuerdo con los perfiles únicos creados para cada miembro de la familia.

La configuración es muy sencilla. La app Deco te guía paso a paso.

POWER AC adapter input 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A AC adapter output 12V ⎓ 1.2A CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Procesador Qualcomm CPU Interfaz 2 Puertos Gigabit Ethernet Ports (WAN/LAN auto-detección) por Unidad de Deco Botones 1 botón de reset en la parte inferior Fuente de Alimentación Externa 12 V/1.2 A Flash 16 MB SDRAM 128 MB Dimensiones 90.7 mm x 190 mm (3.6 in. x 7.5 in) Tipo de Antena 2 antenas internas de doble banda por unidad Deco CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS Estándares Inalámbricos IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz Frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz Tasa de Señal 300 Mbps en 2.4 GHz 867 Mbps en 5 GHz Potencia de Transmisión FCC: <30 dBm CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) Seguridad Inalámbrica WPA-PSK/WPA2-PSK Funciones Avanzadas Modo Router/ Punto de Acceso Respaldo Ethernet Opcional Red de Invitados Tecnología TP-Link: MU-MIMO Auto Path Selection Self-Healing AP Steering Band Steering Beamforming CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE Calidad de Servicio WMM IPv6 Soportado Tipo de WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP Gestión Gestión Local y Remota DHCP Servidor, Cliente Reenvío de Puertos Soportado Control de Acceso Blacklist Seguridad Firewall SPI Firewall Protocolos Soporta IPv4 y IPv6 Características Avanzadas Control Parental Calidad de Servicio (QoS) Funciones Avanzadas Reportes Mensuales Actualización automática de FW Expande el Wi-Fi agregando más unidades Deco Red de Invitados 1 x red de Invitados 2.4GHz 1 x red de Invitados 5GHz Beamforming Soportado Aplicación Fácil Configuración vía Deco App OTROS Certificaciones CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS Deco M4 (2-pack): 2 Unidades Deco 1 RJ45 Cable Ethernet 2 adaptadores de corriente 1 guía de instalación rápida

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Sistema de malla BlancoTipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 2Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1167 Mbit/sWPA-PSK, WPA2-PSKIP dinámica IP estáticaCalidad de servicio (QoS) soporte Reenvío de puertosDHCP, cliente DHCP, servidor

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)

Color del productoBlanco

Tipo de productoSistema de malla

Número de productos incluidos2 pieza(s)

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Adaptador AC incluidoSi

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Número de unidades incluidas2 pieza(s)

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Voltaje de salida de adaptador AC12 V

Corriente de salida de adaptador AC1,2 A

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos2

Indicadores LEDPoder, Estado

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)1167 Mbit/s

Tipo de antenaInterno

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)300 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)867 Mbit/s

Cantidad de antenas2

Calidad de servicio (QoS) soporteSi

Reenvío de puertosSi

Seguridad con cortafuegosSPI

BeamForming (conformación de haces)Si

Ancho90,7 mm

Profundidad90,7 mm

Altura190 mm

Peso730 g

Cable EthernetSi

Enchufe de entrada de CCSi

Número de redes de invitados (5GHz)1

Algoritmos de seguridad soportadosWPA-PSK, WPA2-PSK

Botón de restaurarSi

Número de redes de invitados (2,4 GHz)1

Sistemas operativos móviles soportadosAndroid 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3

DHCP, servidorSi

DHCP, clienteSi

IP dinámicaSi

IP estáticaSi

Control parentalSi

El acceso de invitadosSi

DNS dinámicoSi

Certificados de conformidadRoHS, CE

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Ancho del paquete365 mm

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Profundidad del paquete105 mm

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Altura del paquete 241 mm

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%

Peso del paquete 1,51 kg

Certificación FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Cumplimiento de sostenibilidad Si

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*