



## Módulo de actualización de red RJ-45 Synology E10G22-T1-Mini/ 10Gbps

Ref.: SYN-MODULO E10G22-T1-MINI P/N: E10G22-T1-MINI

### Detalle del producto

#### E10G22-T1-Mini

Módulo de actualización de red RJ-45 de 10 GbE para servidores Synology compactosMaximice el ancho de banda para aplicaciones altamente exigentes

El módulo de actualización de red E10G22-T1-Mini de Synology está diseñado para actualizar su sistema Synology de forma rápida y sencilla con conectividad de 10 GbE. Gracias a su instalación sencilla, su bajo coste de implementación y su compatibilidad con casi cualquier entorno de red, se trata de la solución ideal para pequeñas empresas y usuarios domésticos que desean maximizar el potencial de rendimiento de sus implementaciones.

#### Rendimiento

Amplíe las capacidades del sistema con conectividad de 10 GbE

#### Flexibilidad

Integración sencilla con compatibilidad con redes de 10/5/2,5/1 Gbps

#### Compatibilidad

Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y fiabilidad en sistemas de SynologyCompatibilidad con Multi-Gig

Se integra fácilmente en cualquier red utilizando cableado Ethernet estándar. La autonegociación determina automáticamente la mejor velocidad de datos (entre 10, 5, 2.5, 1 Gbps y 100 Mbps) para su entorno de red, simplificando la configuración de la red.

#### Especificaciones

## General

Interfaz de bus del host PCIe 3.0 x2Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) 26.37 mm x 45.38 mm x 75.7 mmTemperatura operativa 0°C a 40°C (32°F a 104°F)Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)Humedad relativa 5% a 95% RHGarantía 3 añosNotas El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información)

## Red

Cumplimiento de las especificaciones IEEEControl de flujo IEEE 802.3xEthernet IEEE 802.3u FastEthernet IEEE 802.3ab GigabitEthernet IEEE 802.3bz de 2,5 Gbps / 5 GbpsEthernet IEEE 802.3an de 10 GbpsVelocidades de transferencia de datos 10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps

## Características compatibles

Jumbo Frame de 9 KBDescarga de suma de comprobación TCP/UDP/IPAutonegociación entre 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 5 Gb/s y 10 Gb/sDescarga de segmentación TCP (TSO)Descarga de envío grande (LSO)Escala lateral de recepción (RSS)Descarga de recepción genérica (GRO)Descarga de segmentación genérica (GSO)

## Compatibilidad

Modelos compatiblesDP series:DP34023 series:DS923+, DS723+22 series:RS422+, DS1522+

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*