



TP-Link Tapo TC46 cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo/Pared/Poste

Ref.: DM02164056 P/N: TC46

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 27 mm (1 / 27") 8 MP 3840 x 2160 Píxeles
- Inalámbrico y alámbrico Ethernet Wifi
- Visión nocturna IR
- Zoom digital: 18x
- Esférico Techo/Pared/Poste Resistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversas
- IP66 Resistente a la intemperie
- Negro, Blanco

Ficha técnica

Specs [Iccat](#) Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 27 mm (1 / 27") 8 MP 3840 x 2160 PíxelesInalámbrico y alámbrico Ethernet WifiVisión nocturna IRZoom digital: 18xEsférico Techo/Pared/Poste Resistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversasIP66 Resistente a la intemperieNegro, Blanco

Factor de formaEsférico

AlimentaciónCorriente alterna, CC

TipoCámara de seguridad IP

Número de cámaras1

Colocación soportadaInterior y exterior

EthernetSi

Tecnología de conectividadInalámbrico y alámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoNegro, Blanco

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de entrada AC100-240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Consumo energético3,9 W

Consumo de energía (max)7,41 W

Voltaje de salida CC9

Amperaje de salida CC0,85 A
HDD incorporadoNo
Capacidad de zoomSi
Control de desplazamiento de la cámaraSi
Tarjeta de lectura integradaSi
Altavoces incorporadosSi
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Máxima resolución3840 x 2160 Píxeles
Estándares de redIEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Control de inclinación de la cámaraSi
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)
Protocolos de red compatiblesTCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Zoom digital18x
Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB
Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Administrado a través de la nubeSi
Indicadores LEDSi
Kit de montajeSi
Tipo de LEDIR
Funciones de protecciónResistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversas
Soportes de montaje incluidosSi
Total de megapíxeles8 MP
Tornillos incluidosSi
Formatos de vídeo compatiblesH.264
Distancia entre canales2400 MHz
Formatos gráficos soportados2880 x 1620
Código IP (International Protection)IP66
Formato de vídeo soportado1620p
Velocidad de cuadro25 pps
Tamaño del sensor óptico25,4 / 27 mm (1 / 27")
Ancho147,4 mm
Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C
Resistente a la intemperieSi
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C
Profundidad74,7 mm
Micrófono incorporadoSi
Reducción de ruidoSi
Altura165,4 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Asistente virtualAmazon Alexa & Google Assistant
Construido en la sirenaSi
Manual de usuarioSi
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Nivel acústico de la sirena99 dB
Filtro de corte infrarrojoSi
Modo día / nocheSi
Ángulo de campo de visión (FOV)105°
Luz integradaSi
Ángulo de visión de la lente, horizontal88°
Ángulo de visión de la lente, vertical45°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 90%
Ángulo de visión de la lente, diagonal105°
Ángulo de inclinación0 - 53°

Escaneado progresivoSi

Alcance de bandeja0 - 326°

Apertura máxima1,6

Tipo de notificación de alertaNotificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas

Distancia focal fija4 mm

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)Detección de personas, Detección de cruce de línea, Moving object,

Detección de mascotas, Detección de vehículos

Longitud de onda infraroja850 nm

Ajuste de calidad de imagenDNR

Funciona con el Asistente de GoogleSi

Funciona con Amazon AlexaSi

Vista vivaSi

Detección de movimiento en videoSi

Alarma de manipulación activaSi

Botón de restaurarSi

Algoritmos de seguridad soportados128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3

Contenido del paqueteTC46 Camerax1 DC Power Adapterx1 Mounting Template Stickerx1 Mounting Bracketx1 Mounting Anchors and Screws Bracket Screwsx2 Waterproof Sealx1 Waterproof Cable Attachmentsx1 Quick Start Guide

Tipo de embalajeCaja

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*