distribucioninformatica.com

2025-08-02 - 21:15:02

Rf. CN25164101 P/N. CPE710

TP-Link CPE710 punto de acceso inalámbrico 867 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

90,75 €
Incluido (IVA 21%)

CPE710CPE de Exterior 5GHz AC 867Mbps 23dBi 802.11ac hasta 867 Mbps en 5 GHz 23dBi direccional de alta ganancia MIMO 2 × 2, ideal para aplicaciones de larga distancia Excelente directividad del haz, latencia mejorada y cancelación de ruido Las innovadoras piezas de cierre rápido permiten un ensamblaje rápido y un diseño estructural robusto que mantiene la CPE710 estable incluso con vientos fuertes. El gabinete resistente a la intemperie IP65 junto con ESD de 15kV y protección contra rayos de 6kV garantiza la idoneidad para todo clima Pharos Control ofrece a los administradores un sistema de gestión centralizado gratuito Soporte pasivo de PoE para permitir una implementación flexible y una instalación conveniente

Wi-Fi Estable de Exterior para transmisiones de Larga Distancia Velocidad Increíble sin Esperas

Wi-Fi 256 QAM y 80 MHz de ancho de banda aumenta las velocidades hasta 867 Mbps, 3× más rápido que el estándar 802.11n. Estándar profesional 23 dBi direccional Antena para transmisión inalámbrica de largo alcance

Con una antena direccional Cassegrain de alta ganancia de 23 dBi y un reflector de metal dedicado, el CPE710 proporciona una excelente directividad del haz, latencia mejorada e inmunidad al ruido. El rendimiento profesional, junto con un diseño fácil de usar, hace que el CPE710 para exteriores de 5 GHz y 867 Mbps y 23 dBi sea una opción ideal y una solución rentable para aplicaciones de redes inalámbricas de larga distancia en exteriores. Pharos Control – Sistema de Gestión Centralizada

CPE710 viene equipado con el software de administración centralizada Pharos Control, que ayuda a los usuarios a administrar fácilmente todos los dispositivos en su red desde una sola PC. Las funciones incluyen descubrimiento de dispositivos, monitoreo de estado, actualización de firmware y mantenimiento de la red. Una interfaz intuitiva basada en la web: PharOS: proporciona un método de gestión alternativo y permite a los profesionales acceder a configuraciones más detalladas. **CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE** Procesador: Qualcomm 750MHz CPU, MIPS 74Kc Memoria: 128 MB DDR2 RAM, 16 MB Flash Interfaz: 1 Puerto 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (LAN/POE) 1 Botón Reset Fuente de Alimentación: Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27V DC Dimensiones: 366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.) Ganancia de Antena: 23 dBi Ancho de Haz de la Antena: 9° (Azimuth)/7° (Elevation) Protección: 15 KV Protección ESD 6 KV Protección contra rayos Carcasa: Material: Plastico Exterior PC Prueba Intemperie: IP65 Diseño anti agua y polvo **CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**

Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac Velocidad Inalámbrica: Up to 867 Mbps (80 MHz, Dynamic) Up to 400 Mbps (40 MHz, Dynamic) Up to 173.4 Mbps (20 MHz, Dynamic) Frecuencia: 5.15–5.85 GHz Potencia de Transmisión: Max. 27 dBm (Potencia ajustable 1dBm) **CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE** Configuración de Red: WAN: estático / dinámico / PPPoE LAN: Estática / Dinámica / DHCP Reenvío: ALG / UPnP / Servidor virtual / Activador de puertos Seguridad: Firewall SPI / Ping prohibido / Protección DoS Control de acceso enrutamiento estatico Control de Ancho de Banda Enlace de IP y MAC Configuraciones Inalámbricas: Ancho de canal seleccionable: 20/40/80 MHz Selección automática de canales Control de potencia de transmisión Selección de frecuencia dinámica (DFS) WDS Habilitar / Deshabilitar Seguridad: Cifrado WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (AES / TKIP), SSID Broadcast Habilitar / Deshabilitar Multi-SSID con etiquetado VLAN (solo modo AP) Distancia / Configuración de tiempo de espera ACK filtro dirección MAC inálambrico Inalámbrica avanzada: Intervalo de baliza / Umbral RTS / Umbral de fragmentación / Intervalo DTIM / Aislamiento AP / GI corto / Multimedia Wi-Fi PtP de largo alcance Gestión: Descubrimiento y gestión remota a través de la aplicación Pharos Control Administración basada en web HTTP / HTTPS Registro del sistema Agente SNMP (v2c) Ping Watch Dog DDNS dinámico Servidor SSH Herramientas Del Sistema: Indicadores: intensidad de la señal / ruido / transmisión CCQ / CPU / memoria Monitores: Rendimiento / Estaciones / Interfaces / ARP / Rutas / WAN / DHCP Analizador de espectro Prueba de velocidad Silbido Traceroute Alineación de la antena Optimizaciones Nivel de Sistema: IGMP Snooping Optimizado / Proxy para aplicaciones multicast **CARACTERÍSTICAS ADAPTADOR POE** Dimensiones(W*D*H): 85.8×43.9×29.7 mm Interfaces: 1 Toma AC con protección tierra 1 Puerto × 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (Energía + Datos) 1 Puerto× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (Datos) Botón: Botón Reset Remoto LEDs de Estado Power: Green Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz Salida: 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporte hasta 60m Energía sobre Ethernet) Eficiencia: >84.29% Certificaciones: CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark **OTROS** Certificaciones: CE, FCC, RoHS, IP65, IC Contenido del Paquete: Outdoor Wireless CPE Adaptador 24V 0.5A PoE Passivo PoE Kit Montaje en Mástil Cable de energía AC Guía de Instalación Requisitos del sistema: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: se recomienda el uso de los siguiente navegadores web: Google Chrome, Safari, Firefox. Factores Ambientales: Temperatura en funcionamiento: -40°C~70°C (-40℉~158℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad en funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~95% sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.