

TP-Link InSight S225 Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Ref.: CM70164313 P/N: INSIGHT S225 4MM



Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m Infrarrojo/blanco
- Almohadilla Techo/pared
- IP67 IK10
- Blanco
- 500 g

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m Infrarrojo/blancoAlmohadilla Techo/paredIP67 IK10Blanco500 g

Factor de formaAlmohadilla

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

Número de cámaras1

Colocación soportadaExterior

EthernetSi

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiNo

Tipo de montajeTecho/pared

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de salida CC12

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Navegador webSi

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP

Iluminación mínima 0,005 lx
Distancia de visión nocturna 30 m
Administrado a través de la nube Si
Kit de montaje Si
Material de la carcasa Metal
Tipo de LED Infrarrojo/blanco
Total de megapíxeles 2 MP
Formatos de compresión de video H.264, H.264+, H.265, H.265+
Código IP (International Protection) IP67
Formatos gráficos soportados 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Relación señal/ruido (SNR) 52 dB
Código IK IK10
Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C
Emisión de vídeo Si
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C
Micrófono incorporado Si
Reducción de ruido Si
Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D
Distancia de detección 59 m
Distancia de observación 25 m
Distancia de reconocimiento 12 m
Altura 85,7 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 95%
Manual de usuario Si
Amplio rango dinámico (WDR) Si
Diámetro 11,3 cm
Filtro de corte infrarrojo Si
Ángulo de rotación 355°
Ángulo de visión de la lente, horizontal 75.2°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 95%
Ángulo de visión de la lente, vertical 40.8°
Ángulo de visión de la lente, diagonal 88.3°
Ángulo de inclinación 0 - 75°
Escaneado progresivo Si
Alcance de bandeja 0 - 353,5°
Protección mediante contraseña Si
Apertura máxima 2
Distancia de identificación 6 m
Peso 500 g
Certificados de conformidad BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, VCCI
Autenticación de resumen Si
Longitud de onda infrarroja 850 nm
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Detección de personas, Intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en zona, Detección de salida de región, Detección de vehículos
Protección de privacidad Si
Cifrado HTTP Si
Filtro de dirección IP Si
Distancia focal fija 4 mm
Detección de movimiento en vídeo Si
Smart IR Si
Codificación de regiones de interés (ROI) Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) Si

Compensación de luces altas (HLC)Si

Compensación de contraluz (BLC)Si

Tasa de bitsMain Stream: 256 Kbps - 4 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 512 Kbps

Control de tasa de bitsConstant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Alarma de manipulación activaSi

Velocidad de obturador1/3 - 1/10000 s

Número de zonas de enmascaramiento de privacidad4

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*