

## TP-Link InSight S345S Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/Pared/Poste



Ref.: CM70164315 P/N: INSIGHT S345S 4MM

### Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79") 4 MP 2688 x 1520 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m Infrarrojo/blanco
- Bala (forma) Techo/Pared/Poste
- IP67
- Blanco
- 600 g

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79") 4 MP 2688 x 1520 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m Infrarrojo/blancoBala (forma) Techo/Pared/PosteIP67Blanco600 g

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaExterior

Número de cámaras1

Visión nocturnaSi

Tecnología de conectividadAlámbrico

WifiNo

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Altavoces incorporadosSi

Máxima resolución2688 x 1520 Pixeles

Tarjeta de lectura integradaSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Navegador web Si

Protocolos de red compatibles TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP

Distancia de visión nocturna 30 m

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB

Iluminación mínima 0,0005 lx

Sistema de audio De 2 vías

Administrado a través de la nube Si

Kit de montaje Si

Tipo de LED Infrarrojo/blanco

Material de la carcasa Metal

Número de LEDs de iluminación 2

Total de megapíxeles 4 MP

Formatos de compresión de video H.264, H.264+, H.265, H.265+

Canales de entrada de alarma 1

Código IP (International Protection) IP67

Formatos gráficos soportados 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520

Canales de salida de alarma 1

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")

Relación señal/ruido (SNR) 52 dB

Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C

Emisión de vídeo Si

Reducción de ruido Si

Micrófono incorporado Si

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C

Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D

Distancia de detección 76 m

Distancia de observación 29 m

Distancia de reconocimiento 14 m

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 95%

Manual de usuario Si

Amplio rango dinámico (WDR) Si

Diámetro 6,6 cm

Filtro de corte infrarrojo Si

Longitud 191 mm

Alarma de entrada / salida Si

Ángulo de rotación 360°

Ángulo de visión de la lente, horizontal 95°

Ángulo de visión de la lente, vertical 51°

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 95%

Ángulo de visión de la lente, diagonal 115°

Ángulo de inclinación 0 - 75°

Escaneado progresivo Si

Alcance de bandeja 0 - 360°

Protección mediante contraseña Si

Apertura máxima 1

Distancia de identificación 7 m

Rango dinámico 120 dB

Peso 600 g

Certificados de conformidad BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Industry Canada (IC), KC, VCCI

Smart IR Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Objeto abandonado, Detección de sonido anormal, Detección de personas, Intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en zona, Detección de salida de región, Cambios en la escena, Detección de vehículos

Autenticación de resumen Si

Codificación de regiones de interés (ROI) Si

Cifrado HTTP Si

Filtro de dirección IP Si

Alarma de manipulación activa Si

Detección de movimiento en video Si

Distancia focal fija 4 mm

Longitud de onda infrarojo 850 nm

Control de tasa de bits Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC) Si

Compensación de luces altas (HLC) Si

Tasa de bits Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 1024 Kbps

Velocidad de obturador 1/3 - 1/10000 s

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*