



Rf. CN27164024 P/N. ARCHER T2U NANO

## TP-Link Archer T2U Nano 433 Mbit/s

**15,35 €** *Incluido (IVA 21%)* 

Adaptador inalámbrico Nano USB de doble banda AC600Alta velocidad Wi-Fi – hasta velocidades de 600Mbps con 200Mbps en 2.4GHz y 433 Mbps a 5GHz, actualiza tus dispositivos a velocidades más altas de AC WiFi.Doble banda Inalámbrica– 2,4 GHz y 5GHz banda de conectividad flexibles, actualiza tus dispositivos para trabajar con el último router de WiFi de doble banda para mayor velocidad y rango extendido.Nano diseño – diseño pequeño y discreto le permite conectar y olvidarse de que esta conectado el dispositivo.Sistema operativo: soporta Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS XSeguridad avanzada, soporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK estándares de cifradoConéctalo, Olvídate

Adaptador inalámbrico Nano USB AC600

Archer T2U NanoAdaptador de Doble Banda de Alta Velocidad para Mejorar Conexiones

El Archer T2U Nano recibe señales Wi-Fi en dos bandas separadas. Compatible con la tecnología 256QAM aumenta 2,4 GHz velocidad de datos de 150Mbps a 200Mbps de 33% de rendimiento más rápido. 433Mbps en 5GHz es ideal para streaming de vídeo HD y juegos online, mientras que 200Mbps en 2.4GHz es perfecto para el uso normal como navegar por internet con tus dispositivos Diseño en Miniatura - Conéctalo y Olvídate

Con su diseño elegante y tamaño miniatura, los usuarios pueden conectar el adaptador nano en cualquier puerto USB. tanto para viaje como para casaTamaño de viaje y conexión Wi-Fi Móvil - Ideal para Navegación Móvil

Crecimiento de los servicios públicos de conexión Wi-Fi viene con un inconveniente: puede que tenga que seleccionar y conectar a diferentes redes Wi-Fi mientras se mueve repetidamente.

Archer T2U Nano soporta Wi-Fi móvil y ayuda a los dispositivos conectarse al Wi-Fi más adecuado automáticamente, va a asegurar que tu red sea ininterrumpida, con este diseño pequeño, Archer T2U Nano es sin duda una gran opción para navegación móvil.

## Fácil Instalación

Una interfaz de usuario amigable para una instalación sencilla.

## Seguridad Avanzada

Estándares de cifrado WPA/WPA2 aseguran que tu conexión inalámbrica está a salvo de intrusos.

## Sistema operativo

Soporta los sistemas operativos Windows, Mac OS.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWAREInterfaz USB 2.0Dimensiones 15\*7.1\*18.6mmTipo de Antena Omni Direccional CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICASEstándares Inalámbricos IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11bFrecuencia5GHz2.4GHzTasa de Señal5GHz11ac: Up to 433Mbps(dinámico)11n: Up to 150Mbps(dinámico)11a: Up to 54Mbps(dinámico)2.4GHz11n: Up to 200Mbps(dinámico)11g: Up to 54Mbps(dinámico)11b: Up to 11Mbps(dinámico)Sensibilidad de Recepción5GHz:11a 6Mbps: -90dBm11a 54Mbps: -73dBm11n HT20 MCS0: -89dBm11n HT20 MCS7: -70dBm11n HT40 MCS0: -86dBm11n HT40 MCS7: -67dBm11ac VHT80 MCS0: -82dBm11ac VHT80 MCS9: -56dBm2.4GHz:11b 1Mbps: -96dBm11b 11Mbps: -88dBm11g 6Mbps: -89dBm11g 54Mbps: -74dBm11n HT20 MCS0: -89dBm11n HT20 MCS7: -72dBm11n HT40 MCS0: -86dBm11n HT40 MCS7: -66dBmPotencia de TransmisiónEIRP:Â 2.4 GHz <20 dBm5 GHz <20 dBmModos InalámbricosAd-Hoc / Modo InfraestructuraSeguridad InalámbricaSoporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1xTecnología de ModulaciónDBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAMOTROSCertificaciones CE, FCC, RoHSContenido del PaqueteAdaptador USB inalámbrico AC600 Nano Archer T2U NanoCD de recursosGuía de Instalación RápidaRequisitos del sistemaWindows 11/10/8.1/8/7/XP (32/64bits),Mac OS X 10.9-10.13Factores AmbientalesTemperatura de funcionamiento: 0 ° c ~ 40 ° c (32 ~ 104&#8457;)Temperatura de almacenamiento: -40 ° c ~ 70 ° c (-40&#8457; ~ 158 ° f)Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensaciónHumedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

<sup>\*\*</sup> Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

<sup>\*\*\*</sup> La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.