



TP-Link Archer TX3000E Interno WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s

Ref.: CN27164026 P/N: ARCHER TX3000E

Detalle del producto

- Inalámbrico
- PCI Express WLAN / Bluetooth
- 2402 Mbit/s
- Wifi Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Bluetooth 5.0
- Interno Componente para: PC Circuito integrado: Intel Wi-Fi 6

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)InalámbricoPCI Express WLAN / Bluetooth2402 Mbit/sWifi Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Bluetooth 5.0Interno
Componente para: PC Circuito integrado: Intel Wi-Fi 6

Tecnología de conectividadInalámbrico

InternoSi

Interfaz de hostPCI Express

InterfazWLAN / Bluetooth

Rango máximo de transferencia de datos2402 Mbit/s

Componente paraPC

Color del productoNegro, Rojo

Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

WifiSi

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)

Alcance de frecuencia2,4 - 5 GHz

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada54,300,574,1733,2402 Mbit/s

Modulación16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM

Algoritmos de seguridad soportados64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3

Ancho95,2 mm

Profundidad120,8 mm

Altura21,5 mm

AntenaSi

Diseño de la antenaExterno

Potencia de transmisión (CE)23 dbm

Potencia de transmisión (FCC)27 dbm

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Soportes de montaje incluidosSi

Fuente CDSi

Cable de cabecera BluetoothSi

Circuito integradoIntel Wi-Fi 6

Guía de instalación rápidaSi

Certificados de conformidadCE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS

Código de Sistema de Armomización (SA)85176990

Ancho del paquete270 mm

Profundidad del paquete215 mm

Altura del paquete47 mm

Peso del paquete480 g

BluetoothSi

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64

Versión de Bluetooth5.0

Receptor de sensibilidad5 GHz : 11ax HT160?:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160?:-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz : 11ax HT40: -60.75dBm 11ax HT20: -63.75dBm 11n HT40: -73dBm 11n HT20: -76.25dBm 11g 54Mbps: -76.5dBm 11b 11Mbps: -89dBm

Modos de funcionamientoModo de infraestructura

Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*