



SAI Línea Interactiva Cyberpower CP1600EPFCLCD/ 1600VA-1000W/ 6 Salidas/ Formato Torre

Ref.: CYB-LI CP1600EPFCLCD P/N: CP1600EPFCLCD

Detalle del producto

Sistemas UPS de respaldo CP1600EPFCLCD

CyberPower CP1600EPFCLCD con salida de onda sinusoidal pura protege sistemas informáticos, servidores y hardware de red de gama media a alta que utilizan fuentes de alimentación convencionales y con corrección activa del factor de potencia (PFC). Diseñado con tecnología GreenPower UPS; para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, este UPS ofrece importantes ahorros en costos de energía en comparación con los sistemas UPS convencionales.

El UPS proporciona regulación automática de voltaje (AVR) para mantener un voltaje estable para los equipos conectados. El producto cuenta con protección de línea de datos con transmisión de alta velocidad para proteger los equipos de comunicación contra sobretensiones y picos, así como proporcionar una velocidad de 1 Gbps para transmitir datos. Con el panel LCD en color inclinable, los usuarios pueden monitorear la información clave de energía y batería de un vistazo. El software de administración de energía PowerPanel permite al usuario realizar monitoreo y configuración en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS

Topología UPS de línea interactivaCompatible con PFC activoRegulación automática de voltaje (AVR)Indicador LED de estadoSoftware de gestión PowerPanelPuerto(s) de carga USBFactor de forma de torreTecnología de ahorro de energíaSalida de onda sinusoidal puraPanel LCD en colorCapacidad de gestión remota SNMP/HTTP (opcional)Protección contra sobretensiones y picosTransmisión de datos Ethernet de alta velocidad

QUÉ HAY EN LA CAJA

SAI CP1600EPFCLCD
Cable USB

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Factor de formaTorreTopología de UPSLínea interactivaTecnología de ahorro de energíaTecnología de derivación GreenPower
UPS™Compatibilidad PFC activaSí

ENTRADA

Voltaje de entrada nominal (Vca)220230240Rango de voltaje de entrada (Vca)169 ~ 271Frecuencia de entrada (Hz)50 ± 360 ± 3
Detección de frecuencia de entradaDetección automáticaCorriente de entrada nominal (A)10Tipo de conector de entradaCEI
C14　Tipo de enchufe de cable de alimentación desmontableSchukox _　Longitud del cable de alimentación
(pies)6Longitud del cable de alimentación (m.)1,83

PRODUCCIÓN

Capacidad (VA)1600Capacidad (vatios)1000En forma de onda de bateríaOnda sinusoidal puraEn voltaje(s) de batería (Vac)230 ± 5
% (bajo una carga de prueba de <60 %. Cuando la carga es >60 %, el rango de voltaje de salida puede ser >5 %.)En batería
Frecuencia (Hz)50±1%60±1%Regulación automática de voltaje (AVR)Impulso únicoProtección de sobrecargaLimitación de
corriente internaPuntos de venta - Total6Tipo de salidaSchukox6 _ _　Toma(s) - Batería y protección contra
sobretensiones6Tiempo de transferencia típico (ms)8 (máximo 12 ms con sensibilidad normal)Puerto(s) de carga USBUSB-A x
1USB-C x 1Salida total de carga USB (vatios)30Salida de carga USB-A5 V/ 2,4 A máx.Salida de carga USB-C5 V/ 2,5 A máx.9 V/ 2
A máx.15 V/ 2 A máx.

BATERÍA

Tiempo de ejecución a media carga (min)9.7Tiempo de ejecución a carga completa (min)2.6Tiempo típico de recarga (horas)8
(Recuperación al 90 % después de la descarga de carga completa)Reemplazable por el usuarioSíTipo de BateríaÁcido de plomo
selladoPaquete de baterías de repuesto (RBP)RBP0142Paquete de baterías de repuesto (RBP) Cantidad (piezas)1

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO

Supresión de sobretensiones (julios)405Filtración EMI/RFISíProtección de red RJ451 entrada, 1 salida

GESTIÓN Y COMUNICACIONES

Panel LCDSíTipos de LCDPantalla LCD en colorPanel LCD inclinable22°Pantalla de información LCDTipo de operación, estado de
energía, estado de la batería, estado de carga, falla y advertencia, evento y registroConfiguración y control de LCDConfiguración de
alarma, entrada y salida, configuración de batería, evento y registroIndicadores LEDEncendidoPuerto(s) USB compatible con
HID1Puerto serialContacto secoAlarmas audiblesModo de batería, batería baja, sobrecarga, falla del UPS
Cable de gestión (uds)1
cable USB.Velocidad de transmisión de datos EthernetHasta 1 GbpsSoftware de administración de energíaPowerPanel Empresarial
(Recomendado)Monitoreo remoto SNMP/HTTPSí, con RMCARD205 opcional

TAMAÑO FÍSICO: MÓDULO UPS

Dimensiones (AnxAlxPr) (mm.)100x280x355Peso libras.)24.25Peso (kilogramos)11

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento (°F)32 ~ 104Temperatura de funcionamiento (°C)0 ~ 40Humedad relativa de funcionamiento (sin
condensación) (%)0 ~ 95Elevación de funcionamiento (pies/metros)0-9.843 pies (0-3.000 metros)Temperatura de almacenamiento
(°F)5 ~ 113Temperatura de almacenamiento (°C)-15 ~ 45Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación) (%)0 ~
95Elevación de almacenamiento (pies/metros)0-49,213 pies (0-15,000 metros)Disipación térmica en línea (BTU/hr)24

CERTIFICACIONES

CertificacionesCERoHSSí

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*
**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*