


Ref.: P/N:



Detalle del producto

Convertor de medios Gigabit Ethernet 1 puerto 10/100/1000 Mbps RJ45 con Auto Negociación y soporte para Auto-MDI/MDIX
Conforme con las especificaciones IEEE 802.3ab y IEEE 802.3z Amplía el alcance de la fibra hasta 0,55 Km Especificaciones

Hardware

Puertos: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps y 1 x SC fibra 1000 Mbps

Soporte: Auto MDI/MDIX y autonegociación

Estándares: IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z

Longitud de onda: 850 nm

Indicadores LED: PWR, LINK, RX

Alimentación: Adaptador de corriente externo

Consumo máximo: 1.66 W

Dimensiones: 94.5 x 73 x 27 mm

Rendimiento

Modo de transferencia: Half duplex y full duplex

Alcance fibra: Hasta 0.55 km con fibra multimodo 50/125 µm

Alcance fibra: Hasta 0.22 km con fibra multimodo 62.5/125 µm

Medio de red: Fibra multimodo 1000BASE-SX y cable UTP Cat 5/5e hasta 100 m

Funciones

Conversión: Ethernet a fibra óptica

Instalación: Plug and Play

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Certificaciones

Certificaciones: FCC, CE, RoHS

Modelo: MC200CM

Contenido del paquete

Incluye: Convertidor de medios, adaptador de corriente, guía de instalación

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*