

Switch TP-Link TL-SG1024DE 24 Puertos/ RJ-45 10/100/1000

Ref.: TPL-SWITCH TL-SG1024DE V2 P/N: TL-SG1024DE V2



103,94 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

Switch TP-Link TL-SG1024DE

El Smart Switch Gigabit TL-SG1024DE de 24 puertos es la evolución perfecta de un switch no gestionado. Diseñado para redes de pequeñas y medianas empresas que requieren una gestión de red simple. Los administradores de red pueden controlar de manera sencilla el tráfico a través de Port Mirroring, Loop Prevention y diagnósticos de cable. Para optimizar el tráfico en su red de negocios, TL-SG1024DE ofrece QoS por puertos y basado en etiquetas para mantener el tráfico sensible a la latencia en movimiento sin problemas y sin fluctuaciones. Además, con QoS basado en puerto y en etiquetas puede mejorar la seguridad y cumplir con los requisitos de segmentación de la red más exigentes. Además, con su tecnología de eficiencia energética, el TL-SG1024DE puede ahorrar hasta un 40% del consumo de energía, por lo que es una solución ecológica para su red de negocios.

24 puertos 10/100/1000Mbps RJ45 Proporciona monitoreo de red, priorización de tráfico y VLAN La tecnología de eficiencia energética reduce el gasto de energía hasta en un 40% Fácil despliegue de red con plug-and-play Gestión centralizada de todos los switches Easy Smart con la Utilidad de Configuración Easy Smart Especificaciones

Hardware

Puertos: 24 x RJ45 10/100/1000 Mbps

Soporte: Auto MDI/MDIX y autonegociación

Estándares: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p

Medios de red: Cable UTP Cat 3, 4, 5, 5e y STP hasta 100 m

Alimentación: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Consumo máximo: 19.2 W

Dimensiones: 294 x 180 x 44 mm

Rendimiento

Capacidad de conmutación: 48 Gbps

Velocidad de reenvío: 35.7 Mpps

Tabla MAC: 8K

Memoria buffer: 512 KB

Jumbo Frame: Hasta 10240 bytes

Método de transmisión: Almacenamiento y reenvío

Funciones

QoS: Prioridad por puerto y 802.1p con 4 colas

Control de tráfico: Limitación de velocidad y control de tormentas

Funciones L2: IGMP Snooping V1/V2/V3, agregación de enlaces, port mirroring, prevención de bucles

Diagnóstico: Diagnóstico de cable

VLAN: Hasta 32 VLAN simultáneas con soporte MTU, puerto y etiqueta

Instalación: Plug and Play

Compatibilidad

Sistemas: Windows, Mac OS, NetWare, UNIX, Linux

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Certificaciones

Certificaciones: FCC, CE, RoHS

Contenido del paquete

Incluye: Switch, cable de alimentación, manual de usuario, CD de recursos, kit de montaje en rack, patas de goma

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*