

Rf. 14792

P/N. UF-LOCO



PUNTO A MULTIPUNTO UBIQUITI UFIBER LOCO GPON CPE UF-LOCO

Unidad punto a multipunto con puerto GPON WAN, puerto Gigabit RJ45 y capacidad de conmutación de capa 2/3.

El elegante UFiber loco es un CPE GPON robusto y de alto rendimiento que presenta un consumo de energía extremadamente bajo y la opción de alimentación PoE pasiva de 24 V o Micro-USB.

Características: CPE GPON de alto rendimiento Diodos LED para un diagnóstico sencillo Hasta 2,4 Gbps de bajada y 1,2 Gbps de subida Admite enlaces GPON de hasta 20 km Potentes funciones de gestión de capa 2/3 Puerto WAN GPON Puerto LAN Gigabit RJ45 Conector de fibra SC/APC **Especificaciones** Dimensiones: 76,5 x 76,5 x 26,4 mm (3,01 x 3,01 x 1,04´) Peso: 77 g (2,72 onzas) Interfaces de red: (1) SC/APC, WAN GPON (1) RJ45, LAN Ethernet Velocidades de interfaz de red: (1) WAN GPON, ITU G.984, 2,488 Gbps de flujo descendente, 1,244 Gbps de flujo ascendente (1) LAN GbE, 10/100/1000 Mbps Interfaz de gestión: PON Ethernet en banda Rango de potencia óptica normal: TX (Clase B+): 1,5 a 5 dBm RX: -28 a -8 dBm Método de potencia: Micro-USB: 5V, 1A 24V PoE Pasivo (Pines +4, 5; -7, 8) Fuente de alimentación: Adaptador de corriente Micro-USB*: 5V, 1A *Incluido solo en el paquete individual del UF-LOCO máx. El consumo de energía: 3.5W Rango de voltaje admitido: 4,7 a 5,3 V Especificaciones del procesador: MIPS-32, 240 MHz Información de la memoria: DDR3 de 128 MB Botón: (1) Restablecer Temperatura de funcionamiento: -10 a 45 °C (14 a 113 °F) Humedad de funcionamiento: 10 a 90% sin condensación Certificaciones: CE, FCC, CI

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.